

Karta danych technicznych :

120 SE S3



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Wysokość robocza	h21	11.78 m
Working height maximum (indoor)	h21	11.78 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	8.71 m
Platform height maximum (indoor)	h7	9.78 m
Platform height maximum (outdoor)	h7'	6.71 m
Udźwig platformy	Q	318 kg
Max. capacity on the extension deck		113 kg
Ilość osób (wewnątrz / na zewnątrz)		2 / 1
Waga i wymiary		
Ciężar platformy*		2367 kg
Wymiary platformy (długość x szerokość)	lp / ep	2.26 m x 1.16 m
Wymiary kosza z przedłużeniem (długość x szerokość)		3.18 m x 1.16 m
Długość całkowita	l1	2.44 m
Szerokość całkowita	b1	1.18 m
Wysokość całkowita	h17	2.43 m
Wysokość całkowita w stanie złożonym	h18 ***	1.82 m
Wewnętrzny promień skrętu / Zewnętrzny promień skrętu	Wa3	0 mm/2.29 m
Prześwit z opuszczonymi zabezpieczeniami przez wywróceniem	m6	0.02 m
Ground clearance with pothole guards folded	m2	0.12 m
Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	0.12 m
Rozstaw osi	y	1.85 m
Wydajność		
Prędkość jazdy - tryb transportowy		4 km/h
Prędkość jazdy - tryb roboczy		0.80 km/h
Prędkość podnoszenia / opuszczania		53 s / 34 s
Dopuszczalne nachylenie		25 %
Przechył dopuszczalny (z przodu) / boku)		3 ° / 1.50 °
Koła		
Typ ogumienia		Opony niebrudzące
Ogumienie standardowe		380 x 130 mm
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 0
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 0
Koła hamowane (przód / tył)		2 / 0
Silnik/Bateria		
Akumulator		6 V
Pojemność baterii		225 Ah
Moc baterii		5 kWh
Zintegrowany prostownik (V) / Wbudowany prostownik (A)		24 V / 20 A
Pozostałe		
Nacisk na podłoże		10.26 dan/cm2
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		15.10 l
Hałas na zewnątrz (LwA)		< 70 dB
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 0.50 m/s ²
Zgodność z normami		
Ta maszyna jest zgodna z:		Dyrektywy europejskie: 2006/42/WE - Maszynowa (wersja przekształcona EN280:2013) - 2004/108/WE (EMC) - 2006/95/WE (Niskonapięciowa)

* W zależności od opcji oraz standardów krajów, do których maszyna jest dostarczana

120 SE S3 - Wykresy obciążenia

Wykres udźwigów



120 SE S3 - Rysunek wymiarowy



Wyposażenie

Standard

2 flashing LED beacons
2 obrotowe pojemniki (hydrauliczne/elektryczne)
Aktywowane automatycznie zabezpieczenie przeciwybojowe
Antypoślizgowa powierzchnia platformy
Descent alarm
Drzwiczki dostępu do kosza
Emergency stop
Folding rails
Licznik godzin
Load management according to environment (indoor/outdoor)
Opony gumowe niebrudzące
Przyłącze 220V w koszu
Ręczne opuszczanie awaryjne
Side and rear forklift pockets
Sygnał dźwiękowy oraz podświetlana koltrinka (poziomowanie, przeciążenie, opuszczanie)
Sygnał dźwiękowy w koszu
Technologia szyny CAN
Wbudowana pomoc w diagnozowaniu usterek
Wbudowany prostownik wielonapięciowy
Wskaźnik naładowania akumulatora
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego w platformie i na ramie

Opcjonalny

Olej biodegradowalny
Olej mrozoodporny
Uprzęż bezpieczeństwa



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes