Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

120 SE S3






	120 SE S3 C	озданный на 16 июля 2025 г., 23:28 UTC
Грузоподъемность		Метрический
Рабочая высота	h21	11.78 m
Максимальная рабочая высота (в помещении)	h21	11.78 m
Максимальная рабочая высота (на улице)	h21'	8.71 m
Максимальная высота платформы (в помещении)	h7	9.78 m
Максимальная высота платформы (вне помещения)	h7'	6.71 m
Грузоподъемность платформы	Q	318 kg
Максимальная вместимость на выдвижной площадке	·	113 kg
Количество людей (внутри / снаружи)		2 / 1
Вес и размеры		271
Вес подъемника*		2367 kg
Размер платформы (длина х ширина)	lp / ep	2.26 m x 1.16 m
Размеры платформы с выдвижением (ширина х длина)		3.18 m x 1.16 m
Общая длина	I1	2.44 m
Общая ширина	b1	1.18 m
Общая высота	h17	2.43 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	1.82 m
Внутренний диаметр поворота по шинам / Внешний радиус поворота	Wa3	0 mm/2.29 m
Дорожный просвет с развернутыми ограждениями от выбоин	m6	0.02 m
Дорожный просвет со сложенной защитой от выбоин	m2	0.12 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.12 m
Колесная база	V	1.85 m
Производительность	у	1.03 111
		4 km/h
Скорость движения – в транспортном положении		0.80 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		53 s / 34 s
Скорость подъема / опускания		
Преодолеваемый уклон		25 % 3 ° / 1.50 °
Допустимое выравнивание (спереди / сбоку)		3 1 1.50 1
Шины		
Шины		Немаркие
Стандартные шины		380 x 130 mm
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 0
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 0
Тормозные колеса (передние / задние)		2 / 0
Двигатель/аккумулятор		
Батарея		6 V
Емкость аккумуляторной батареи		225 Ah
Энергоемкость аккумуляторной батареи		5 kW/h
Встроенное зарядное устройство (В / А)		24 V / 20 A
Разное		
Давление на грунт		10.26 dan/cm2
Емкость гидравлического бака		15.10 l
Звуковая мощность (LwA)		< 70 dB
Вибрация на руки оператора		< 0.50 m/s²
Соответствие стандартам		
Эта машина соответствует требованиям:		Европейские директивы: 2006/42/CE - Машины (переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС) - 2006/95/CE (Низкое напряжение)


^{*}Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.

120 SE S3 - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки, метрическая система мер



120 SE S3 - габаритный чертеж



Оборудование

Биоразлагаемое масло Морозостойкое масло Ремень безопасности

Стандартная	
2 flashing LED beacons	
2 поворотных бункера (гидравлические/электрические)	
CAN-технология шин	
Descent alarm	
Emergency stop	
Folding rails	
Load management according to environment (indoor/outdoor)	
Side and rear forklift pockets	
Встроенная помощь при диагностике	
Встроенное зарядное устройство с несколькими уровнями напряжения	
Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни	
Дверца доступа в корзину	
Защита от выбоин с автоматическим выключением	
Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)	
Звуковой сигнализатор в корзине	
Индикатор зарядки аккумуляторных батарей	
Литые немаркие шины	
Нескользящая поверхность площадки	
Резервное опускание в ручном режиме	
Счетчик времени	
Устройство для подключения 220В в корзине	





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта