Technisches Datenblatt:


1350RT






	1350RT Erstellt am 29. November 2025 um 16:54 UT
Kapazität	Metrisch
Einsatzgewicht	2953 kg
Leergewicht	2953 kg
Traglast bei 35% Kipplast	612 kg
Traglast bei 50% Kipplast	875 kg
Kipplast	1750 kg
Gewicht und Reifengröße	
Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27 3670 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28 2794 mm
Auskippreichweite – volle Höhe	r6 592 mm
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5 40 °
Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	h29 2123 mm
Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	a4 98 °
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17 1930 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	116 3076 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	11 2360 mm
Anlenkpunkt Hubgerüst hinten	h31 1494 mm
Reichweite bei spezieller Bauhöhe	r4 771 mm
Auskippwinkel bei spezieller Bauhöhe	a17 75°
Position transportieren	d5 165 mm a14 28 °
Maximaler Rückkippwinkel am Boden	
Grabstellung	h32 18 mm
Startwinkel	28 °
Bodenfreiheit	m4 213 mm
Spurweite	b10 1148 mm
Kettenbreite	b20 300 mm
Laufwerkbasis	y2 1168 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1 1448 mm
Schaufelbreite	e1 1524 mm
Wendekreis – vome mit Schaufel	b18 1918 mm
Kettentyp / Laufrollen / Laufrollen Typ	Rubber / 4 / Steel
Leistung	
Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe	10 km/h
Anhängelast Zugmaul	3248 kg
Schaufelausbrechkraft Neigezylinder	1588 kg
Schaufelausbrechkraft Hubzylinder	1692 kg
Motor	
Hersteller	Yanmar
Motormodell	4TNV88C-KMSV
Motortyp	Radial Piston
Motorleistung (PS)	46 Hp
Motorleistung (kW)	34.30 kW
Batterie	12 V
Kaltstart-Ampere bei Temperatur	800 A
Lichtmaschine - Volt / Ampere	12 V / 100 A
Hydraulisch	
Zusatzhydraulik	63.60 l/min
Tankkapazität	
Oelsumpf Kapazität	6.40 l
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	34.80
Kraftstoff	59.40 l
Hubraum / Zylinderzahl	7.901/4

1350RT - Maßzeichnung







Ausstattung

Andere Optionen	
Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4	Optional
Beleuchtung	
Rundumleuchte	Optional
Hubfunktion	
All-Tach® Schnellwechselsystem	Standard
IdealTrax® automatisches Raupenspannsystem	Standard
Zusatzhydraulik	Standard
Motorisierung/Leistung	
Automatisches Motorabschaltsystem	Optional
Doppelelement-Luftfilter mit Anzeige	Standard
Kombinierter Motor- + Hydraulikölkühler	Standard
Motorvorheizung	Optional
Vorglüheinrichtung	Standard
Operator-Station	
Bluetooth Autoradio	Optional
Gaspedal	Standard
Joystick	Standard
Mechanisch gefederter Sitz	Optional
Multifunktionsdisplay	Standard
ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II	Standard
Schwenkbare Kabinentür	Optional
Seitliche Schiebefenster	Optional
Pneumatik	
Laufwerksystem mit Gummiketten	Standard
Sekundäre Funktionen	
Gegengewicht	Optional
Spezifisches Fahrgestell	Standard
Sicherheit	
4-Punkt Aufnahme	Optional
Mechanische Hubzylindersperre	Standard
Motorwarnsystem mit Fehleranzeige	Standard
Rückfahrwarneinrichtung	Standard
Vandalismusschutz	Standard





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes