

Ficha técnica :



1350RT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico
Peso operativo		2953 kg
Peso sem carga		2953 kg
Capacidade operativa nominal @ 35% da carga de basculamento		612 kg
Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento		875 kg
Carga de basculamento		1750 kg
Peso e dimensões		
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	3670 mm
Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	h28	2794 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6	592 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	40 °
Altura de descarga - totalmente elevado	h29	2123 mm
Ângulo máximo de basculamento - totalmente elevado	a4	98 °
Altura total até ao teto de proteção	h17	1930 mm
Comprimento total com balde	l16	3076 mm
Comprimento total sem balde	l1	2360 mm
Altura Especificada	h31	1494 mm
Alcance na altura especificada	r4	771 mm
Ângulo de descarga na altura especificada	a17	75 °
Posição de Transporte	d5	165 mm
Ângulo máximo de basculamento - posição de transporte	a14	28 °
Posição de escavação	h32	18 mm
Ângulo de saída com contrapeso STD		28 °
Distância ao solo	m4	213 mm
Espaçamentos dos rastos	b10	1148 mm
Largura dos rastos	b20	300 mm
Distância entre eixos principais	y2	1168 mm
Largura total - sem balde	b1	1448 mm
Largura do balde	e1	1524 mm
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18	1918 mm
Tipo de rastos / Roletos dos rastos / Tipo de roletos		Borracha / 4 / Aço
Atuação		
Velocidade de deslocação - Uma velocidade		10 km/h
Força de tração		3248 kg
Esforço de escavação - cilindros de basculamento		1588 kg
Esforço de escavação - cilindros de elevação		1692 kg
Motor		
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		4TNV88C-KMSV
Tipo de Motor		Radial Piston
Potência do motor (cv)		46 Hp
Potência do motor (kW)		34.30 kW
Bateria		12 V
Amperagem de arranque a frio à temperatura		800 A
Alternador - Voltagem / Amperagem		12 V / 100 A
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		63.60 l/min
Capacidade do tanque		
Capacidade carter de óleo		6.40 l
Capacidade do depósito hidráulico		34.80 l
Combustível		59.40 l
Cilindrada / Número de cilindros		7.90 l / 4

1350RT - Esquemas dimensionais



Equipamentos

Função de elevação	
Hidráulica Auxiliar	Série
Sistema automático de tensão de corrente IdealTrax®	Série
Sistema de Fixação de Acessórios All-Tach®	Série
Funções secundárias	
Chassis dédié	Série
Contrapeso	Opcional
Iluminação	
Sinalizador	Opcional
Motorização/Potência	
Aquecedor do Bloco do Motor	Opcional
Filtro de Ar de Duplo Elemento com Indicador	Série
Radiador combinado e arrefecedor de óleo hidráulico	Série
Sistema de Desligamento Automático do Motor	Opcional
Velas de Incandescência Arranque Assistido	Série
Outras opções	
Acção Hidráulica de Elevação Auto-nivelante Seletiva 4	Opcional
Pneus	
Sistema de Esteira de Borracha para Subchassi	Série
Posto do operador	
Assento com Suspensão Integral	Opcional
Comandos por joystick	Série
Ecrã de Visualização Multifuncional	Série
Janelas Laterais Deslizantes	Opcional
Pedal de Aceleração	Série
Porta de Cabina Basculante	Opcional
Proteção Superior ROPS/FOPS Nível II	Série
Rádio de carro com Bluetooth	Opcional
Segurança	
Alarme de Recuo	Série
Elevação em 4 pontos	Opcional
Proteção Anti-Vandalismo	Série
Sistema de Alerta do Motor com Visualização de Erros	Série
Trava de Bloqueio do Cilindro de Elevação Mecânica	Série



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes