

Technisches Datenblatt :

# 1350R NXT2



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Kapazität  |     | Metrisch                |
|--|-----|-------------------------|
| Rated Operating Capacity                             |     | 612 kg                  |
| Rated Operating Capacity with Optional Counterweight |     | 680 kg                  |
| Eigengewicht   |     | 2384 kg                 |
| Gewicht und Abmessungen                              |     |                         |
| Radstand   | y   | 950 mm                  |
| Gesamteinsatzhöhe - bei max. Hubhöhe                 | h27 | 3670 mm                 |
| Höhe bis Schaufeldrehpunkt - bei max. Hubhöhe        | h28 | 2794 mm                 |
| Gesamthöhe bis Schutzdach                            | h17 | 1930 mm                 |
| Auskippwinkel - bei max. Hubhöhe                     | a5  | 40 °                    |
| Dump height  | h29 | 2123 mm                 |
| Overall length with bucket                           | l16 | 3076 mm                 |
| Auskippreichweite - volle Höhe                       | r6  | 584 mm                  |
| Einkippwinkel auf Standebene                         | a13 | 28 °                    |
| Sitzhöhe zum Boden                                   | h30 | 871 mm                  |
| Overall width less bucket                            | b1  | 1364 mm                 |
| Schaufelbreite                                       | e1  | 1372 mm                 |
| Bodenfreiheit  | m4  | 203 mm                  |
| Overall length - Less Bucket                         | l2  | 2360 mm                 |
| Überhangwinkel                                       | a2  | 25 °                    |
| Wendekreis - vorne mit Schaufel                      | b18 | 1842 mm                 |
| Rear departure angle                                 |     | 25 °                    |
| Leistung   |     |                         |
| Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)                      |     | 12.90 km/h              |
| Reifen   |     |                         |
| Reifenmodelle  |     | 10 x 16.5 - 10 PR HD    |
| Motor  |     |                         |
| Marke  |     | Yanmar                  |
| Motormodell  |     | 4TNV88C-KMS             |
| Motormom   |     | Stage V                 |
| Max. Drehmoment / Motorumdrehung                     |     | 146.20 Nm / 2800 rpm    |
| Antriebsart  |     | Diesel                  |
| Motorleistung (PS / kW)                              |     | 46 Hp / 34.30 kW        |
| Batterie   |     | 12 V                    |
| Lichtmaschine  |     | 100 kW                  |
| Starter  |     | 2.30 kW                 |
| Hydraulisch  |     |                         |
| Zusatzhydraulik                                      |     | 63.60 l/min             |
| Auxiliary Hydraulic Pressure                         |     | 207 bar                 |
| Tankkapazität  |     |                         |
| Kraftstoff   |     | 59.40 l                 |
| Kapazität des Hydraulikölbehälters                   |     | 34.80 l                 |
| Hubraum  |     | 2.20 l                  |
| Kühlmittel   |     | 7.90 l                  |
| Lärm und Vibrationen                                 |     |                         |
| Umgebungsgeräusch (LwA)                              |     | 82 dB                   |
| Innenschallpegel (lpa)                               |     | 100 dB                  |
| Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)               |     | 0.81 m/s <sup>2</sup>   |
| Vibrationswert an Händen/Amen                        |     | < 1.90 m/s <sup>2</sup> |

### 1350R NXT2 - Maßzeichnung





# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.  
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes