Technisches Datenblatt:

1350R NXT2






	1350R NXT2 Erste	llt am 3. November 2025 um 05:15 UTC
Kapazität		Metrisch
Nennlast		612 kg
Nennlast mit Zusatzgewicht		680 kg
Leergewicht		2384 kg
Gewicht und Reifengröße		
Radstand	у	950 mm
Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27	3670 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	2794 mm
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	1930 mm
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5	40 °
Auskipphöhe	h29	2123 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	116	3076 mm
Auskippreichweite – volle Höhe	r6	584 mm
Einkippwinkel auf Standebene	a13	28 °
Sitzhöhe zum Boden	h30	871 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1364 mm
Schaufelbreite	e1	1372 mm
Bodenfreiheit	m4	203 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	12	2360 mm
Hinterer Überhangwinkel	a2	25 °
Wendekreis – vome mit Schaufel	b18	1842 mm
hinterer Böschungswinkel	010	25 °
Leistung		23
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		12.90 km/h
Reifen		12.90 KIII/II
Reifenmodelle		10 x 16.5 - 10 PR HD
Motor		10 X 10.5 - 10 FK 11D
Hersteller		Yanmar
Motormodell		4TNV88C-KMS
Motornorm		Stage V
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		146.20 Nm / 2800 rpm
Antriebsart		Diesel
Motorleistung (PS / kW)		46 Hp / 34.30 kW
Batterie		12 V
Lichtmaschine		12 V 100 kW
Anlasser		2.30 kW
Hydraulisch		2.30 KW
Zusatzhydraulik		63.60 l/min
Druck Zusatzhydraulik		207 bar
Tankkapazität		ZU7 Dai
Kraftstoff		59.40 l
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		34.80
Hubraum		2.20
Flüssigkeitskühlung Füllmenge des Behälters		7.90
Läm und Vibrationen		7.501
Umgebungsgeräusch (LwA)		82 dB
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		82 dB 100 dB
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)		0.81 m/s²
		0.81 m/s² < 1.90 m/s²
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< ۱.yu m/S*

1350R NXT2 - Maßzeichnung











Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes