Fiche technique:

1350R NXT2






| Capacités Capaci | | Métrique |
|--|-----|------------------------------|
| Capacité nominale | | 612 kg |
| Capacité nominale avec contrepoids optionnel | | 680 kg |
| Poids à vide | | 2384 kg |
| Poids et dimensions | | |
| impattement impattement | у | 950 mm |
| lauteur de travail - levé complètement | h27 | 3670 mm |
| lauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé | h28 | 2794 mm |
| lauteur hors tout en haut du ROPS | h17 | 1930 mm |
| ingle de déversement à hauteur maximale | a5 | 40 ° |
| lauteur de déversement | h29 | 2123 mm |
| ongueur hors-tout avec godet | l16 | 3076 mm |
| éport à hauteur totale et déversé | r6 | 584 mm |
| avage au sol | a13 | 28 ° |
| lauteur entre le siège et le sol | h30 | 871 mm |
| argeur hors tout sans godet | b1 | 1364 mm |
| argeur du godet | e1 | 1372 mm |
| larde au sol | m4 | 203 mm |
| ongueur hors-tout sans godet | 12 | 2360 mm |
| ingle de départ | a2 | 25 ° |
| ayon de braquage - Avant avec godet | b18 | 1842 mm |
| ingle de départ arrière | B10 | 25 ° |
| erformances | | 23 |
| litesse de déplacement (à vide) | | 12.90 km/h |
| Roues | | 12.90 KIII/II |
| Pneus standards | | 10 x 16,5 - 10 PR HD |
| Moteur | | 10 X 10,3 - 10 FK 11D |
| Marque du moteur | | Yanmar |
| naique du moteur | | 4TNV88C-KMS |
| lorme moteur | | Stage V |
| couple max. / Régime moteur | | 146.20 Nm / 2800 tr/min |
| • | | Diesel |
| ource d'alimentation | | |
| uissance moteur (CV / kW) | | 46 ch / 34.30 kW 12 V |
| ension batterie | | |
| Alternateur | | 100 kW |
| Démarreur | | 2.30 kW |
| lydraulique | | 60 CO IV : |
| lux standard - Système hydraulique auxiliaire | | 63.60 l/min |
| Pression hydraulique auxiliaire | | 207 bar |
| Capacités des réservoirs | | |
| Parburant Control of the Control of | | 59.40 |
| Capacité du réservoir hydraulique | | 34.80 |
| Pylindrée | | 2.20 |
| iquide de refroidissement | | 7.90 l |
| | | |
| ruit et vibration | | |
| Ruit et vibration Ruit à l'environnement (LwA) | | 82 dB |
| ruit et vibration | | 82 dB 100 dB 0.81 m/s² |

1350R NXT2 - Schémas d'encombrement











Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes