

Scheda tecnica :

1350R NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacità | | Metrico |
|---|-----|-------------------------|
| Capacità operativa nominale | | 612 kg |
| Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale | | 680 kg |
| Peso a vuoto | | 2384 kg |
| Peso e dimensioni | | |
| Interasse | y | 950 mm |
| Altezza di lavoro - Sollevamento massimo | h27 | 3670 mm |
| Altezza massima al pemo con benna completamente sollevata | h28 | 2794 mm |
| Altezza alla protezione ROPS | h17 | 1930 mm |
| Angolo di scarico alla massima altezza | a5 | 40 ° |
| Altezza di scarico | h29 | 2123 mm |
| Lunghezza con benna | l16 | 3076 mm |
| Sbraccio ad altezza di scarico massimo | r6 | 584 mm |
| Angolo di richiamo al suolo | a13 | 28 ° |
| Altezza dal sedile al suolo | h30 | 871 mm |
| Larghezza senza benna | b1 | 1364 mm |
| Larghezza benna | e1 | 1372 mm |
| Altezza libera dal suolo | m4 | 203 mm |
| Lunghezza senza benna | l2 | 2360 mm |
| Angolo di uscita | a2 | 25 ° |
| Raggio di ingombro anteriore con benna | b18 | 1842 mm |
| Angolo di uscita posteriore | | 25 ° |
| Performance | | |
| Velocità di spostamento (senza carico) | | 12.90 km/h |
| Pneumatici | | |
| Modelli di pneumatici | | 10 x 16.5 - 10 PR HD |
| Motore | | |
| Marca motore | | Yanmar |
| Modello motore | | 4TNV88C-KMS |
| Norma motore | | Stage V |
| Coppia massima / Regime motore | | 146.20 Nm / 2800 rpm |
| Tipo di alimentazione | | Diesel |
| Potenza motore (CV / kW) | | 46 cv / 34.30 kW |
| Batteria | | 12 V |
| Alternatore | | 100 kW |
| Motorino avviamento | | 2.30 kW |
| Idraulico | | |
| Impianto idraulico ausiliario | | 63.60 l/min |
| Pressione impianto idraulico standard | | 207 bar |
| Capacità del serbatoio | | |
| Carburante | | 59.40 l |
| Capacità del serbatoio idraulico | | 34.80 l |
| Cilindrata | | 2.20 l |
| Liquido raffreddamento | | 7.90 l |
| Rumore e vibrazione | | |
| Rumorosità nell'ambiente (LWA) | | 82 dB |
| Rumorosità al posto di guida (LpA) | | 100 dB |
| Vibrazioni su tutto il corpo (ISO 2631-1) | | 0.81 m/s ² |
| Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia | | < 1.90 m/s ² |

1350R NXT2 - Disegno quotato





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes