

Technisches Datenblatt :

160 ATJ+



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	16.21 m
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	0.38 m
Plattformhöhe	h7	14.21 m
Maximale seitliche Reichweite		8.52 m
Äoerhang / Knickpunkt Gelenk		7.59 m
Korbam-Drehwinkel (oben / Boden)		+66.50 ° / -65.80 °
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	408 kg
Drehung des Oberwagens		350 °
Drehung des Arbeitskorbs (rechts / links)		90 ° / 90 °
Zulässige Personenanzahl (innen / außen)		3 / 3
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		7500 kg
Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Gesamtlänge	l1	7.09 m
Gesamtbreite	b1	2.45 m
Gesamthöhe	h17	2.47 m
Gesamtlänge eingefahren	l9	4.89 m
Bauhöhe eingefahren	h18	2.94 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.15 m
äußerer Wenderadius	Wa3	4.09 m
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	0.40 m
Radstand	y	2.20 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		5 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		1 km/h
Steigfähigkeit		45 %
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		5 °
Reifen		
Bereifung		Schaumgefüllt
Reifenmodelle		914 x 370 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Gebremste Räder / Räder		0 / 2
Motor/Batterie		
Hersteller / Motor Modell		Kubota - D1105-E4B
Motomom		Stage V
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung		24.80 Hp / 18.50 kW
Diverse		
Bodendruck (11.50 dan/cm2
Hydraulikdruck		340 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		53 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		51 l
Umgebungsgeräusch (LWA)		< 105 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 0.50 m/s ²
Täglicher Verbrauch **		7 l
Einhaltung von Nomen		
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)

*Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen


** Gemäß dem „REDUCE-Zyklus“

160 ATJ+ - Traglasttabellen

Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne



160 ATJ+ - Maßzeichnung



Ausstattung

Standard

230-V-Anschluss
 4 Allradlenkung mit hundeganglenkung
 4 gleichzeitige Bewegungen
 Alarnton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
 Allradantrieb
 Betriebsstundenzähler
 CAN-Bus-Technologie
 Differentialsperre an der Hinterachse
 Easy fast slinging system
 Elektrische Notpumpe
 Großen Arbeitskorb mit drei Eingängen
 Kraftstoffanzeige mit Niedrigstand-Warmluchte
 LED rotating beacon
 Neigungsentriegelung
 Pendelvorderachse
 Signalhorn im Arbeitskorb
 Stop & Go
 Stufenweise Drehzahlregelung
 Totmannpedal
 Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose
 Vernetzte Maschine
 Vorderachse mit Schlupfbegrenzung
 großes Farbdisplay an der Bodensteuerung

Optional

Code Wegfahrsperre
 Kühlwasservorwärmer
 230-V-Steckdose mit FI
 Abriebfeste Reifen
 Abschließbarer Tankdeckel
 Arbeitsscheinwerfer
 Batteriedecke
 Battery charger automatic start
 Bordeigener Generator (3,5 oder 5 kW)
 Durchgehende Drehung des Oberwagens
 Hydraulikölerhitzer
 Large basket 2.30m with lateral door
 Leistungsstarke Batterie
 Narrow basket 1.80m
 Oberwagen-Verriegelung mit Schloss
 Panel cradle
 Pipe cradle
 Protection screen and key lock turret
 Safety valve
 Secondary Protection System (SPS)
 Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt)
 Socket 230 V + differential circuit breaker
 Sonderlackierung
 Spark arresting muffler
 Verschlusskappe Kraftstofftank
 Wasser-Anschluss
 biologisch abbaubares Öl
 zusätzlicher Werkzeugkasten



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes