

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

160 ATJ+



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacities		Метрический
Working height	h21	16.21 m
Floor height (access)	h20	0.38 m
Platform height	h7	14.21 m
Max. outreach		8.52 m
Overhang		7.59 m
Pendular arm rotation (top / bottom)		+66.50 ° / -65.80 °
Platform capacity	Q	408 kg
Turret rotation		350 °
Platform rotation (right / left)		90 ° / 90 °
Number of people (indoor / outdoor)		3 / 3
Weight and dimensions		
Platform weight*		7500 kg
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Overall length	l1	7.09 m
Overall width	b1	2.45 m
Overall height	h17	2.47 m
Overall length (stowed)	l9	4.89 m
Overall height (stowed)	h18	2.94 m
Counterweight offset (turret at 90°)	a7	0.15 m
External turning radius	Wa3	4.09 m
Ground clearance at centre of wheelbase	m2	0.40 m
Wheelbase	y	2.20 m
Performances		
Drive speed - stowed		5 km/h
Drive speed - raised		1 km/h
Gradeability		45 %
Permissible leveling		5 °
Wheels		
Tires type		Foam-filled
Standard tires		914 x 370 mm
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Braking wheels (front / rear)		0 / 2
Engine/Battery		
Engine brand / model		Kubota - D1105-E4B
Engine norm		Stage V
I.C. Engine power rating / Power		24.80 Hp / 18.50 kW
Miscellaneous		
Ground Pressure		11.50 dan/cm2
Hydraulic Pressure		340 bar
Hydraulic tank capacity		53 l
Fuel tank		51 l
Noise to environment (LWA)		< 105 dB
Vibration on hands/arms		< 0.50 m/s²
Daily consumption **		7 l
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/EC (Low voltage)

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered


** According to "REDUCE cycle"

160 ATJ+ - Диаграмма нагрузки

Load Chart for MEWP Metric



160 ATJ+ - габаритный чертеж



Оборудование

Стандартная
230V Predisposition
4 simultaneous movements
4 wheel drive
4 wheel steer with crab mode
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
Backup electrical pump
CAN bus technology
Connected machine
Dead man pedal
Differential locking on rear axle
Easy fast slinging system
Front axle with limited slip
Fuel gauge with low level indicator
Hom in the platform
Hour meter
Integrated diagnostic assistance
LED rotating beacon
Large basket with three entries
Large color screen on turret
Leveling unlocking
Management via engine speed bearing
Oscillating front axle
Stop & Go system

Опционный
230V socket with circuit-breaker on boom head
Additional storage boxes
Battery blanket
Battery charger automatic start
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
Coded anti-start
Continuous turret rotation
Fuel tank locking cap
Highly capacity battery
Hydraulic oil heater
Key lock on turret cover
Large basket 2.30m with lateral door
Lockable fuel cap
Narrow basket 1.80m
Non-marking tyres
On-board generator (3,5 or 5 kW)
Panel cradle
Personalized paintwork
Pipe cradle
Protection screen and key lock turret
Safety kit - Harness + helmet
Safety valve
Secondary Protection System (SPS)
Socket 230 V + differential circuit breaker
Spark arresting muffler
Water heater
Water predisposition
Working light

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта