

1640E

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Ultra-Compact Skid Loader
- ✓ ROPS/FOPS Level II
- ✓ Dual T-Bar Control System
- ✓ Audible Back-Up Alarm
- ✓ Standard High Back Cushion Seat
- ✓ Lightweight for Easy Transport

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Operating capacity (50%) - 386 kg (850 lbs.)
- ✓ Overall height to top of ROPS - 1897 mm (74.7")
- ✓ 909 mm (35.8") maximum width - less bucket
- ✓ Gross Power - 18.1 kW (24 hp) @ 2400 rpm
- ✓ Yanmar / 3TNV82A-BPMSR / Stage V Compliant
- ✓ 86 Nm (68 ft.-lbs.) @ 1200 rpm max torque
- ✓ 2438 mm (96") height to hinge pin
- ✓ 1352 kg (2,980 lbs.) operating weight

SPEZIFIKATIONEN

		ZOLL	METRISCH
Kapazität	Operating Capacity At 50% Tipping Load	851 lb	386 kg
	Operating Weight	2980 lb	1351.70 kg
	Tipping capacity	1568 lb	711.10 kg
Gewicht und Abmessungen	Radstand	31 in	775 mm
	Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	125 in	3167 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	96 in	2438 mm
	Gesamthöhe bis Schutzdach	75 in	1897 mm
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	46 °	46 °
	Dump height	72 in	1836 mm
	Overall length with bucket	101 in	2576 mm
	Auskippreichweite – volle Höhe	15 in	376 mm
	Einkippwinkel auf Standebene	30 °	30 °
	Sitzhöhe zum Boden	35 in	879 mm
	Overall width less bucket	36 in	909 mm
	Schaufelbreite	36 in	914 mm
	Bodenfreiheit	6 in	150 mm
	Overall length - Less Bucket	75 in	1905 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	58 in	1473 mm
Leistung	Rear departure angle	23 °	23 °
	Fahrtgeschwindigkeit (unbeladen)	6 mph	8.90 km/h
Reifen	Reifenmodelle	8.70 x 12	8.70 x 12
Motor	Marke	Yanmar	Yanmar
	Motormodell	3TNV82A-BPMSR	3TNV82A-BPMSR
	Motornorm	Stage V	Stage V
	Gross Power	18.10 kW	18.10 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehung	63 ft/lbs / 2400 rpm	86 Nm / 2400 rpm
	Antriebsart	Diesel	Diesel
	Batterie	12 V	12 V
	Starter	1.70 kW	1.70 kW
Hydraulisch	Zusatzhydraulik	10 US gpm	38.20 l/min
Tankkapazität	Kapazität des Kraftstoffbehälters	8 US gal	29 l
	Kapazität des Hydraulikölbehälters	7 US gal	27.30 l
	Hubraum	0.34 US gal	1.30 l



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.