

# 1640E

## PALAS CARGADORAS COMPACTAS



### Características Principales

- ✓ Cargadora compacta
- ✓ ROPS/FOPS Nivel II
- ✓ Sistema de control de doble barra en T
- ✓ Alarma acústica de retroceso
- ✓ Asiento estándar con respaldo alto
- ✓ Ligero para facilitar su transporte

### Especificaciones

- ✓ Capacidad operativa (50%) - 386 kg (850 lbs.)
- ✓ Altura total hasta la parte superior de la ROPS - 1897 mm (74,7")
- ✓ 909 mm (35,8") de anchura máxima - sin cucharón
- ✓ Potencia bruta - 18,1 kW (24 ) @ 2400 rpm
- ✓ Yanmar / 3TNV82A-BPMSR / Cumple fase V
- ✓ 86 Nm (68 ft.-lbs.) @ 1200 rpm par máximo
- ✓ 2438 mm (96") de altura hasta el pasador de la bisagra
- ✓ 1352 kg (2980 lbs.) de peso operativo

## ESPECIFICACIONES

		IMPERIAL	MÉTRICO
Capacidad	Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco	851 lb	386 kg
	Peso de funcionamiento	2980 lb	1351.70 kg
	Carga de vuelco	1568 lb	711.10 kg
Peso y dimensión	Distancia entre ejes	31 in	775 mm
	Altura de elevación: totalmente elevada	125 in	3167 mm
	Altura hasta bisagra - elevación completa	96 in	2438 mm
	Altura total al techo	75 in	1897 mm
	Ángulo de vertido a altura máxima	46 °	46 °
	Altura de descarga	72 in	1836 mm
	Cubo de longitud completa	101 in	2576 mm
	Alcance de descarga a la altura máxima	15 in	376 mm
	Retroceso en suelo	30 °	30 °
	Altura del asiento al suelo	35 in	879 mm
	Ancho total: sin cucharón	36 in	909 mm
	Anchura de cazo	36 in	914 mm
	Distancia al suelo	6 in	150 mm
	Longitud total: sin cucharón	75 in	1905 mm
Rendimiento	Velocidad de desplazamiento (en vacío)	6 mph	8.90 km/h
	Neumáticos	Modelos de los neumáticos	8.70 x 12
Motor	Marca	Yanmar	Yanmar
	Modelo de motor	3TNV82A-BPMSR	3TNV82A-BPMSR
	Norma del motor	Stage V	Stage V
	Potencia bruta	18.10 kW	18.10 kW
	Par máx. / Rotación del par de motor	63 ft/lbs / 2400 rpm	86 Nm / 2400 rpm
	Fuente de alimentación	Diésel	Diésel
	Batería	12 V	12 V
	Motor de arranque	1.70 kW	1.70 kW
Hidráulico	Sistema hidráulico auxiliar	10 US gpm	38.20 l/min
	Capacidad del depósito de carburante	8 US gal	29 l
Capacidad del tanque	Capacidad del depósito hidráulico	7 US gal	27.30 l
	Cilindrada	0.34 US gal	1.30 l



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Teléfono: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® Representa registro en los Estados Unidos. Las marcas comerciales pueden o no estar registradas en otros países.