

1640 E

CHARGEUSES COMPACTES



Caractéristiques Principales

- ✓ Chargeur compact à patins ultra-compact
- ✓ ROPS/FOPS niveau II
- ✓ Système de commande à double barre en T
- ✓ Alarme sonore de recul
- ✓ Siège standard à haut dossier et coussin
- ✓ Léger pour un transport facile

Principales Spécifications

- ✓ Capacité de fonctionnement (50 %) - 386 kg (850lbs)
- ✓ Hauteur totale jusqu'au sommet de l'arceau de sécurité - 1897 mm (74.7")
- ✓ 909 mm (35.8") largeur maximale - sans godet
- ✓ Puissance brute - 18,1 kW (24 ch) à 2400 tr/min
- ✓ Yanmar / 3TNV82A-BPMSR / Conforme à la norme Stage V
- ✓ 86 Nm (68 ft.-lbs.) @ 1200 rpm couple maximum
- ✓ 2438 mm (96") hauteur à l'axe de charnière
- ✓ 1352 kg (2,980 lbs.) poids en ordre de marche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		MÉTRIQUE
Capacités	Capacité à 50 % de charge de basculement	386 kg
	Poids opérationnel	1351.70 kg
	Charge de basculement	711.10 kg
Poids et dimensions	Empattement	775 mm
	Hauteur de travail - levé complètement	3167 mm
	Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	2438 mm
	Hauteur hors tout en haut du ROPS	1897 mm
	Angle de déversement à hauteur maximale	46 °
	Hauteur de déversement	1836 mm
	Longueur hors-tout avec godet	2576 mm
	Déport à hauteur totale et déversé	376 mm
	Cavage au sol	30 °
	Hauteur entre le siège et le sol	879 mm
	Largeur hors tout sans godet	909 mm
	Largeur du godet	914 mm
	Garde au sol	150 mm
	Longueur hors-tout sans godet	1905 mm
	Rayon de braquage - Avant avec godet	1473 mm
Angle de départ arrière	23 °	
Performances	Vitesse de déplacement (à vide)	8.90 km/h
Roues	Pneus standards	8.70 x 12
Moteur	Marque du moteur	Yanmar
	Modèle du moteur	3TNV82A-BPMSR
	Norme moteur	Stage V
	Puissance brute	18.10 kW
	Puissance nette	17.90 kW
	Couple max. / Régime moteur	86 Nm / 2400 tr/min
	Source d'alimentation	Diesel
	Tension batterie	12 V
	Démarrreur	1.70 kW
Hydraulique	Flux standard - Système hydraulique auxiliaire	38.20 l/min
Capacités des réservoirs	Réservoir à carburant	29 l
	Capacité du réservoir hydraulique	27.30 l
	Cylindrée	1.30 l



One Gehl Way, West Bend, WI 53095

Téléphone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indique que la marque est enregistrée aux États-Unis. Les marques déposées peuvent ou non être enregistrées dans d'autres pays.