

Ficha técnica :

1340R



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidad | | Métrico |
|--|-----|------------------------|
| Capacidad de operación nominal | | 612 kg |
| Peso sin carga | | 2200 kg |
| Carga de vuelco | | 1224 kg |
| Peso y dimensión | | |
| Distancia entre ejes | y | 923 mm |
| Altura de elevación: totalmente elevada | h27 | 3584 mm |
| Altura hasta bisagra - elevación completa | h28 | 2794 mm |
| Altura total al techo | h17 | 1826 mm |
| Ángulo de vertido a altura máxima | a5 | 42 ° |
| Altura de descarga | h29 | 2197 mm |
| Cubo de longitud completa | l16 | 2952 mm |
| Alcance de descarga a la altura máxima | r6 | 528 mm |
| Retroceso en suelo | a13 | 29 ° |
| Ángulo de volteo de la cuchara a altura máxima | a4 | 99 ° |
| Altura del asiento al suelo | h30 | 853 mm |
| Ancho total: sin cucharón | b1 | 1346 mm |
| Anchura de cazo | e1 | 1562 mm |
| Distancia al suelo | m4 | 211 mm |
| Longitud total: sin cucharón | l2 | 2314 mm |
| Ángulo de inclinación | a2 | 29 ° |
| Radio de giro exterior: frente del cucharón | b18 | 1758 mm |
| Rendimiento | | |
| Velocidad de desplazamiento (en vacío) | | 10.70 km/h |
| Neumáticos | | |
| Tipo de transmisión | | Hidrostático |
| Modelos de los neumáticos | | 10 x 16,5 - 10 PR HD |
| Motor | | |
| Marca | | Yanmar |
| Modelo de motor | | 4TNV88 |
| Norma del motor | | Fase IIIA |
| Par máx. / Rotación del par de motor | | 142 Nm / 1600 rpm |
| Fuente de alimentación | | Diésel |
| Nº de cilindros | | 4 |
| Potencia del motor (CV / kW) | | 49 Hp / 36 kW |
| Sistema de refrigeración del motor | | Refrigeración por agua |
| Batería | | 12 V |
| Alternador - Amperaje | | 55 A |
| Motor de arranque | | 3 kW |
| Hidráulico | | |
| Presión Hidráulica Auxiliar | | 190 bar |
| Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min) | | 63.40 l/min |
| Capacidad del tanque | | |
| Carburante | | 47 l |
| Capacidad del depósito hidráulico | | 30.30 l |
| Cilindrada | | 2.20 l |
| Líquido de refrigeración | | 7.60 l |
| Cadena de producción LH | | 8.25 l |
| Carcasa de circuito RH | | 8.25 l |

1340R - Diagrama dimensional



Equipamiento

| | |
|--|----------|
| Estación del operador | |
| Asiento con suspensión - Mecánico | Estándar |
| Cabina con estructura de protección ROPS y FOPS nivel I | Estándar |
| Claxon | Opcional |
| Control en barra en T | Estándar |
| Mandos de mano/pie | Opcional |
| Material de reducción acústica | Estándar |
| Funciones secundarias | |
| Instrumentación Completa | Estándar |
| Función de elevación | |
| Hidráulica auxiliar | Estándar |
| Sistema de Montaje de Accesorios All-Tach® | Estándar |
| Iluminación | |
| Luces de trabajo - Delanteras y traseras | Estándar |
| Motorización/Potencia | |
| Calentador de bloque motor | Estándar |
| Neumáticos | |
| Opción de Neumáticos Camso | Opcional |
| Otras opciones | |
| Acción Hidráulica de Elevación Autonivelante Selectiva 4 | Opcional |
| Seguridad | |
| Alarma de marcha atrás | Opcional |
| Barra de Retención del Operador | Estándar |
| Protección Antivandálica | Estándar |
| Sistema de Seguridad Hydraloc™ | Estándar |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes