

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


1340R



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Грузоподъемность | | Метрический |
|--|-----|----------------------|
| Номинальная рабочая грузоподъемность | | 612 kg |
| Ненагруженный вес | | 2200 kg |
| Опрокидывающая нагрузка | | 1224 kg |
| Вес и размеры | | |
| Колесная база | y | 923 mm |
| Общая высота в поднятом положении | h27 | 3584 mm |
| Высота до пальца шарнира – полное поднятие | h28 | 2794 mm |
| Общая высота по верху крыши | h17 | 1826 mm |
| Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте | a5 | 42 ° |
| Высота разгрузки | h29 | 2197 mm |
| Общая длина с ковшом | l16 | 2952 mm |
| Вылет разгрузки на полной высоте | r6 | 528 mm |
| Угол возврата ковша на земле | a13 | 29 ° |
| Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте | a4 | 99 ° |
| Высота между креслом и полом | h30 | 853 mm |
| Общая ширина без ковша | b1 | 1346 mm |
| Ширина ковша | e1 | 1562 mm |
| Дорожный просвет | m4 | 211 mm |
| Общая длина без ковша | l2 | 2314 mm |
| Угол наклона (градус) | a2 | 29 ° |
| Радиус поворота: впереди с ковшом | b18 | 1758 mm |
| Производительность | | |
| Скорость движения (без груза) | | 10.70 km/h |
| Шины | | |
| Тип трансмиссии | | Гидростатическая |
| Стандартные шины | | 10 x 16,5 - 10 PR HD |
| Двигатель | | |
| Бренд двигателя | | Yanmar |
| Модель двигателя | | 4TNV88 |
| Экологический класс двигателя | | Stage IIIA |
| Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя | | 142 Nm / 1600 rpm |
| Источник питания | | Дизельный |
| Количество цилиндров | | 4 |
| Мощность двигателя (л.с. / kW) | | 49 Hp / 36 kW |
| Система охлаждения двигателя | | Водяное охлаждение |
| Батарея | | 12 V |
| Генератор, A | | 55 A |
| Стартер | | 3 kW |
| Гидравлика | | |
| Вспомогательное гидравлическое давление | | 190 bar |
| Высокая скорость вспомогательной гидравлики, (опция) | | 63.40 l/min |
| Заправочные емкости | | |
| Емкость топливного бака | | 47 l |
| Емкость гидравлического бака | | 30.30 l |
| Рабочий объем цилиндра | | 2.20 l |
| Объем бака охлаждающей жидкости | | 7.60 l |
| Корпус цепи (левый) | | 8.25 l |
| Корпус цепи (правый) | | 8.25 l |

1340R - габаритный чертеж



Оборудование

| | |
|--|---------------|
| Безопасность | |
| Защита от вандализма | Стандартно |
| Переключатель безопасности оператора | Стандартно |
| Сигнал заднего хода | Дополнительно |
| Система безопасности Hydraloc™ | Стандартно |
| Двигатель/производительность | |
| Подогреватель блока двигателя | Стандартно |
| Дополнительные функции | |
| Полная приборная панель | Стандартно |
| Место оператора | |
| Кабина ROPS и FOPS уровень I | Стандартно |
| Материал для снижения шума | Стандартно |
| Подвесное сиденье - механическое | Стандартно |
| Ручное/ножное управление | Дополнительно |
| Рычаг управления типа T-Bar | Стандартно |
| Сигнал | Дополнительно |
| Пневматические | |
| Опция шин Camso | Дополнительно |
| Подъем | |
| Рабочие фары – передние и задние | Стандартно |
| Прочие опции | |
| Easy Manager | Стандартно |
| Выбираемое гидравлическое самовыравнивающееся подъемное действие 4 | Дополнительно |
| Функция подъема | |
| Вспомогательная гидравлика | Стандартно |
| Система крепления навесного оборудования All-Tach® | Стандартно |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта