Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:


1800R






	1800К 003даг	ный на 8 ноября 2025 г., 22:37 U
Грузоподъемность		Метрический
Номинальная рабочая грузоподъемность		817 kg
Ненагруженный вес		2892 kg
Опрокидывающая нагрузка		1633 kg
Вес и размеры		
Колесная база	у	988 mm
Общая высота в поднятом положении	h27	3876 mm
Высота до пальца шарнира – полное поднятие	h28	3023 mm
Общая высота по верху крыши	h17	1948 mm
Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a5	38 °
Высота разгрузки	h29	2379 mm
Общая длина с ковшом	I16	3139 mm
Вылет разгрузки на полной высоте	r6	579 mm
/гол возврата ковша на земле	a13	28 °
/гол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a4	99 °
Высота между креслом и полом	h30	930 mm
Общая ширина без ковша	b1	1582 mm
Ширина ковша	e1	1562 mm
Дорожный просвет	m4	160 mm
Общая длина без ковша	12	2425 mm
/гол наклона (градус)	a2	19 °
Радиус поворота: впереди с ковшом	b18	1869 mm
Задний угол вылета	5.10	19 °
Производительность		
Скорость движения (без груза)		12.60 km/h
Шины		
Стандартные шины		10 x 16.5 - 10 PR HD
Двигатель		
Бренд двигателя		Yanmar
Модель двигателя		4TNV98-ZNMS3R1
Экологический класс двигателя		iT4
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		241 Nm / 2500 rpm
Асточник питания		Дизельный
(оличество цилиндров		4
мощность двигателя (л.с. / kW)		70.65 Hp / 51.20 kW
батарея		12 V
нездо для аксессуаров		12 V
енератор, А		100 A
Стартер		3 kW
идравлика		·
Вспомогательная гидравлика		71.40 l/min
Вспомогательное гидравлическое давление		207 bar
Заправочные емкости		20. 501
мкость топливного бака		62.50 l
Емкость гидравлического бака		41.60 l
-мкость гидравлического оака Рабочий объем цилиндра		3319 mm³
		3317 111111
Корпус цепи (левый)		8.50 I

1800R - габаритный чертеж











Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта