

R164 GB4

紧凑型装载机



主要特点

- ✓ PowerView® 悬臂吊臂 - 径向
- ✓ Hydraloc™ 系统
- ✓ 级 ROPS/FOPS
- ✓ 提供双 T 杆、操纵杆和手/脚控制装置
- ✓ 坐垫
- ✓ 电池充电指示灯
- ✓ 温度计
- ✓ 防破坏锁定装置 - 燃油盖和发动机盖

主要规格

- ✓ 工作能力 (50%) - 748 kg 千克 ()
- ✓ 到 ROPS 顶部的总高度 - 1948 毫米 (77 英寸)
- ✓ 总功率 - 69.0 hp (52.1 kW) @ 2500 rpm
- ✓ 洋马 4TNV88-ZCDMSR1, GB4 发动机
- ✓ 最大扭矩 241 牛米 (178 ft 英尺 - 磅) @ 2500 rpm 转/分钟
- ✓ 3023 毫米 (119 英寸) 至铰链销的高度
- ✓ 1582 毫米 (62 英寸) 机器宽度 - 扣除铲斗
- ✓ 2792 kg 千克 () 工作重量

规格

		公制单位
容量	额定载荷	748 kg
	空载重量	2692 kg
	倾翻载荷	1496 kg
重量和尺寸	轴距	988 mm
	工作高度-全举升	3876 mm
	铰接高度-全举升	3023 mm
	护顶架高度	1948 mm
	下翻角度-全举升	38 °
	卸载高度	2379 mm
	总长-带铲斗	3101 mm
	最大高度时的卸载距离	579 mm
	接近角	28 °
	上倾角度-全举升	99 °
	座椅至地面高度	930 mm
	总宽-不带铲斗	1582 mm
	铲斗宽度	1562 mm
	离地间隙	160 mm
	总长-不带铲斗	2390 mm
	离去角	21 °
	带铲斗前面转弯半径	1869 mm
离去角	21 °	
性能	行驶速度 (空载)	11.60 km/h
轮胎	标准轮胎	10 x 16.5 - 10 PR HD
发动机	发动机品牌	Yanmar
	发动机型号	4TNV88-ZCDMSR1
	发动机标准	GB4
	总功率	35.30 kW
	最大扭矩 / 发动机转速	140 Nm / 3000 rpm
	电源	柴油
	气缸数量	4
	蓄电池	12 V
	发电机-安培	100 A
液	启动器	3 kW
	辅助液压系统	65.60 l/min
	辅助液压	207 bar
坦克容量	高流量辅助液压-选项	114 l/min
	燃油箱容积	62.50 l
	液压油箱容积	41.60 l
	左侧链条盒	8.50 l
	右侧链条盒	8.50 l



标准配置

- 防恶意破坏保护
- High-Back Adjustable Seat
- 降噪材料
- Auxiliary Hydraulics
- 静液压驱动 - 伺服
- 可向外旋转出的冷却器
- Hydraloc™ 安全系统
- 全屏幕仪表
- 制动控制(自动/手动)
- ROPS/FOPS II 级顶罩
- 喇叭
- 发动机自动关闭系统
- 整体检修板(可拆卸)
- 脚踏和手动节流阀 (双操纵杆和 T 形杆)
- 提升臂支撑装置
- All-Tach® 属具连接系统
- 操作员约束杆
- Work Lights - Front & Rear

可选功能

- T-Bar Controls
- 带空调的加压封闭驾驶室
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- 倒车警示
- 发动机缸体加热器
- Hand/Foot Controls



威斯康星州西本德 Gehl 路一号 53095
电话: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

®表示该商标已在美国注册。商标可能在其他国家注册，也可能未在其他国家注册。