

V230 - NEW

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Farbdisplay mit schlüssellosem Start + Sicherheitscode
- ✓ Joystick-Bedienelemente des Piloten
- ✓ Heben Sie die Armform an, um die Materialansammlung an den Armen zu reduzieren und die Sichtbarkeit zu verbessern
- ✓ Hilfshydraulik mit Ablassgehäuse
- ✓ LED-Arbeitsleuchten, LED-Rückleuchten + Fluchtwegbeleuchtung
- ✓ Vertikaler Hubarm für mehr Reichweite auf Kipphöhe
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Abschmierbare Stifte für geringere TCO
- ✓ Aufklappbare Kühlbox mit hydraulischem Gebläse
- ✓ Backup Alarm

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Betriebskapazität (50%) - 1043 kg (2300 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 2058 mm (81")
- ✓ Bruttoleistung - 53,7 kW (72)
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) bei 1800 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 3086 mm (121,5") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1707 mm (67.2") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 3497 kg (7710 lbs.) Betriebsgewicht

SPEZIFIKATIONEN

		METRISCH
Kapazität	Traglast bei 50% Kippplast	1043.26 kg
	Einsatzgewicht	3497 kg
	Kippplast	2086.53 kg
Gewicht und Reifengröße	Radstand	1092 mm
	Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	4039 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	3086 mm
	Bauhöhe maximal bis Schutzdach	2058 mm
	Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	42 °
	Auskipphöhe	2312 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	3589 mm
	Auskipphöhe bei voller Höhe	826 mm
	Einkippwinkel bei voller Hubhöhe	92 °
	Sitzhöhe über Grund	978 mm
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1707 mm
	Bodenfreiheit Maschine	203 mm
	Gesamtlänge ohne Schaufel	2789 mm
	Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	2171 mm
Leistung	Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	12.70 km/h
	Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang	20 km/h
Motor	Hersteller	Yanmar
	Motor Modell	4TNV98CT-XNGL
	Motornorm	Stage V
	Brutto-Leistung	53.70 kW
	Nennleistung	52.70 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehzahl	294 Nm / 1800 rpm
	Antriebsart	Diesel
	Anzahl der Zylinder	4
	Kühlsystem des Motors	Wassergekühlt
	Batterie	12 V
	Lichtmaschine - Ampere	100 A
	Anlasser	3 kW
	Hydraulisch	Zusatzhydraulik
Druck Zusatzhydraulik		239.59 bar
High-Flow Zusatzhydraulik Option		114 l/min
Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option		229.25 bar
Tankkapazität	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	106 l
	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	22.70 l
	Hubraum	3.30 l
	Flüssigkeitskühlung Füllmenge des Behälters	18 l



STANDARDMERKMALE

- 4-Punkt Aufnahme
- Rear Lights
- Vandalismusschutz
- Auxiliary Hydraulics
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Sound reduction Package
- Back-Up Alarm
- Bremssteuerung (Auto / Manuell)
- Motorvorheizung
- 12Volt Power Port
- LED Work Lights
- Hupe
- Tragrollen Einzelflansch vorne/Doppelflansch hinten
- Handgas
- Two-Speed Drive
- Cup Holder
- Automatisches Motorabschaltsystem
- Hydraglide™ Ride Control
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken

OPTIONALE MERKMALE

- Counterweight
- Kabine mit Klimaanlage
- Rückfahrkamera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Rückspiegel innen
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.