

# VT210 - NEW

## KOMPAKTLADER



### Wesentliche Merkmale

- ✓ Farbdisplay mit Keyless Start + Sicherheitscode
- ✓ IdealTrax™ Auto-Spannsystem
- ✓ Heben Sie die Armform an, um die Materialansammlung an den Armen zu reduzieren und die Sichtbarkeit zu verbessern
- ✓ Hilfshydraulik mit Ablassgehäuse
- ✓ Led-Arbeitsleuchten, LED-Rückleuchten + Fluchtwegbeleuchtung
- ✓ Vertikaler Hubarm für mehr Reichweite auf Kipphöhe
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Doppelflansch-Leiträder - vorne + hinten
- ✓ Joystick-Bedienelemente des Piloten
- ✓ Backup Alarm

### Wichtige Spezifikationen

- ✓ Betriebskapazität (35%) - 952 kg (2100 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 2045 mm (80.5")
- ✓ Bruttoleistung - 51,7 kW (69,3 )
- ✓ 241 Nm (178 ft.-lbs.) bei 1625 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 3073 mm (121") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1674 mm (65.9") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 4021 kg (8865 lbs.) Betriebsgewicht

## SPEZIFIKATIONEN

|                         |   | METRISCH          |
|-------------------------|---|-------------------|
| Kapazität               | Einsatzgewicht                                | 4021 kg           |
|                         | Leergewicht                                   | 3651 kg           |
|                         | Traglast bei 35% Kippplast                    | 952.54 kg         |
|                         | Traglast bei 50% Kippplast                    | 1360.77 kg        |
|                         | Kippplast                                     | 2721 kg           |
| Gewicht und Reifengröße | Bauhöhe maximal voll ausgeschoben             | 4026 mm           |
|                         | Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe | 3073 mm           |
|                         | Auskipphöhe bei voller Höhe                   | 927 mm            |
|                         | Auskippwinkel bei voller Hubhöhe              | 42 °              |
|                         | Bauhöhe maximal bis Schutzdach                | 2045 mm           |
|                         | Gesamtlänge mit Schaufel                      | 3543 mm           |
|                         | Bodenfreiheit Maschine                        | 191 mm            |
|                         | Gesamtbreite ohne Schaufel                    | 1674 mm           |
| Motor                   | Bodenfreiheit vorne mit Schaufel              | 2210 mm           |
|                         | Hersteller                                    | Yanmar            |
|                         | Motor Modell                                  | 4TNV98C-NGL       |
|                         | Brutto-Leistung                               | 51.70 kW          |
|                         | Nennleistung                                  | 51 kW             |
|                         | Max. Drehmoment / Motordrehzahl               | 241 Nm @ 1625 rpm |
|                         | Batterie                                      | 12 V              |
| Hydraulisch             | Lichtmaschine - Ampere                        | 100 A             |
|                         | Zusatzhydraulik                               | 86.50 l/min       |
|                         | Druck Zusatzhydraulik                         | 239.59 bar        |
|                         | High-Flow Zusatzhydraulik Option              | 114 l/min         |
|                         | Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option      | 229.25 bar        |
| Tankkapazität           | Fassungsvermögen des Hydrauliktanks           | 22.70 l           |
|                         | Fassungsvermögen des Kraftstofftanks          | 143.80 l          |
|                         | Hubraum / Anzahl der Zylinder                 | 3.30 l / 4        |



## STANDARDMERKMALE

- 4-Punkt Aufnahme
- Rear Lights
- Vandalismusschutz
- Auxiliary Hydraulics
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Sound reduction Package
- Back-Up Alarm
- Bremssteuerung (Auto / Manuell)
- Motorvorheizung
- 12Volt Power Port
- IdealTrax™ Automatic Track Tensioning System
- LED Work Lights
- Hupe
- Tragrollen Einzelflansch vorne/Doppelflansch hinten
- Handgas
- Two-Speed Drive
- Cup Holder
- Automatisches Motorabschaltssystem
- Hydraglide™ Ride Control

## OPTIONALE MERKMALE

- Counterweight
- Kabine mit Klimaanlage
- Rückfahrkamera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Rückspiegel innen
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.