

VT210

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Farbdisplay mit Keyless Start + Sicherheitscode
- ✓ IdealTrax™ Auto-Spannsystem
- ✓ Heben Sie die Armform an, um die Materialansammlung an den Armen zu reduzieren und die Sichtbarkeit zu verbessern
- ✓ Hilfshydraulik mit Ablassgehäuse
- ✓ Led-Arbeitsleuchten, LED-Rückleuchten + Fluchtwegbeleuchtung
- ✓ Vertikaler Hubarm für mehr Reichweite auf Kipphöhe
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Doppelflansch-Leiträder - vorne + hinten
- ✓ Joystick-Bedienelemente des Piloten
- ✓ Backup Alarm

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Betriebskapazität (35%) - 952 kg (2100 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 2045 mm (80.5")
- ✓ Bruttoleistung - 51,7 kW (69,3)
- ✓ 241 Nm (178 ft.-lbs.) bei 1625 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 3073 mm (121") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1674 mm (65.9") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 4021 kg (8865 lbs.) Betriebsgewicht

SPEZIFIKATIONEN

		US-SYSTEM	METRISCH
Kapazität	Einsatzgewicht	8865 lb	4021 kg
	Leergewicht	8049 lb	3651 kg
	Traglast bei 35% Kipplast	2100 lb	952.54 kg
	Traglast bei 50% Kipplast	3000 lb	1360.77 kg
	Kipplast	5999 lb	2721 kg
Gewicht und Reifengröße	Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	159 in	4026 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	121 in	3073 mm
	Auskipprichweite – volle Höhe	36 in	927 mm
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	42 °	42 °
	Gesamthöhe bis Schutzdach	81 in	2045 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	139 in	3543 mm
	Bodenfreiheit	8 in	191 mm
	Gesamtbreite ohne Schaufel	66 in	1674 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	87 in	2210 mm
Motor	Hersteller	Yanmar	Yanmar
	Motormodell	4TNV98C-NGL	4TNV98C-NGL
	Brutto-Leistung	51.70 kW	51.70 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehung	178 ft/lbs @ 1625 rpm	241 Nm @ 1625 rpm
	Batterie	12 V	12 V
	Lichtmaschine - Ampere	100 A	100 A
Hydraulisch	Zusatzhydraulik	23 US gpm	86.50 l/min
	Druck Zusatzhydraulik	3475 PSI	239.59 bar
	High-Flow Zusatzhydraulik Option	30 US gpm	114 l/min
	Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option	3325 PSI	229.25 bar
Tankkapazität	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	6 US gal	22.70 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	38 US gal	143.80 l
	Hubraum / Zylinderzahl	0.87 US gal / 4	3.30 l / 4



STANDARDMERKMALE

- 4-Punkt Aufnahme
- Rear Lights
- Vandalismusschutz
- Auxiliary Hydraulics
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Sound reduction Package
- Back-Up Alarm
- Bremssteuerung (Auto / Manuell)
- Motorvorheizung
- 12Volt Stromanschluss
- IdealTrax™ Automatic Track Tensioning System
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Hupe
- Tragrollen Einzelflansch vorne/Doppelflansch hinten
- Handgas
- Zwei-Gang-Antrieb
- Cup Holder
- Automatisches Motorabschaltsystem
- Hydraglide™ Ride Control

OPTIONALE MERKMALE

- Gegengewicht
- Kabine mit Klimaanlage
- Rückfahrkamera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Rückspiegel innen
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
 Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.