

VT230

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Farbdisplay mit schlüssellosem Start + Sicherheitscode
- ✓ IdealTrax™ Auto-Spannsystem
- ✓ Heben Sie die Armform an, um die Materialansammlung an den Armen zu reduzieren und die Sichtbarkeit zu verbessern
- ✓ Hilfshydraulik mit Ablassgehäuse
- ✓ LED-Arbeitsleuchten, LED-Rückleuchten + Fluchtwegbeleuchtung
- ✓ Vertikaler Hubarm für mehr Reichweite auf Kipphöhe
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Doppelflansch-Leiträder - vorne + hinten
- ✓ Joystick-Bedienelemente des Piloten
- ✓ Backup Alarm

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Betriebskapazität (35%) - 1043 kg (2300 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 2045 mm (80.5")
- ✓ Bruttoleistung - 53,7 kW (72)
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) bei 1800 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 3073 mm (121") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1753 mm (69") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 4196 kg (9250 lbs.) Betriebsgewicht

SPEZIFIKATIONEN

| | | US-SYSTEM | METRISCH |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Kapazität | Einsatzgewicht | 9251 lb | 4196 kg |
| | Traglast bei 35% Kippplast | 2300 lb | 1043,26 kg |
| | Traglast bei 50% Kippplast | 3286 lb | 1490,50 kg |
| Gewicht und Reifengröße | Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe | 159 in | 4026 mm |
| | Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe | 121 in | 3073 mm |
| | Auskippreichweite – volle Höhe | 36 in | 927 mm |
| | Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe | 42 ° | 42 ° |
| | Gesamthöhe bis Schutzdach | 81 in | 2045 mm |
| | Gesamtlänge mit Schaufel | 141 in | 3589 mm |
| | Bodenfreiheit | 8 in | 191 mm |
| | Gesamtbreite ohne Schaufel | 69 in | 1753 mm |
| Motor | Wendekreis – vorne mit Schaufel | 88 in | 2235 mm |
| | Hersteller | Yanmar | Yanmar |
| | Motormodell | 4TNV98CT-XNGL | 4TNV98CT-XNGL |
| | Brutto-Leistung | 53.70 kW | 53.70 kW |
| | Max. Drehmoment / Motordrehung | 217 ft/lbs @ 1800 rpm | 294 Nm @ 1800 rpm |
| | Batterie | 12 V | 12 V |
| | Lichtmaschine - Ampere | 100 A | 100 A |
| Hydraulisch | Zusatzhydraulik | 23 US gpm | 86.50 l/min |
| | Druck Zusatzhydraulik | 3475 PSI | 239.59 bar |
| | High-Flow Zusatzhydraulik Option | 30 US gpm | 114 l/min |
| | Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option | 3325 PSI | 229.25 bar |
| Tankkapazität | Fassungsvermögen des Hydrauliktanks | 6 US gal | 22.70 l |
| | Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 39 US gal | 148.80 l |
| | Flüssigkeitskühlung Füllmenge des Behälters | 5 US gal | 18 l |
| | Hubraum / Zylinderzahl | 0.87 US gal / 4 | 3.30 l / 4 |



STANDARDMERKMALE

- 4-Punkt Aufnahme
- Rear Lights
- Vandalismusschutz
- Auxiliary Hydraulics
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Sound reduction Package
- Back-Up Alarm
- Bremssteuerung (Auto / Manuell)
- Motorvorheizung
- 12Volt Stromanschluss
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Hupe
- Tragrollen Einzelflansch vorne/Doppelflansch hinten
- Handgas
- Zwei-Gang-Antrieb
- Cup Holder
- Automatisches Motorabschaltssystem
- Hydraglide™ Ride Control
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken

OPTIONALE MERKMALE

- Gegengewicht
- Kabine mit Klimaanlage
- Rückfahrkamera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Rückspiegel innen
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.