

# VT230

KOMPAKTLADER



## Wesentliche Merkmale

- ✓ Farbdisplay mit schlüssellosem Start + Sicherheitscode
- ✓ IdealTrax™ Auto-Spannsystem
- ✓ Heben Sie die Armform an, um die Materialansammlung an den Armen zu reduzieren und die Sichtbarkeit zu verbessern
- ✓ Hilfshydraulik mit Ablassgehäuse
- ✓ LED-Arbeitsleuchten, LED-Rückleuchten + Fluchtwegbeleuchtung
- ✓ Vertikaler Hubarm für mehr Reichweite auf Kipphöhe
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Doppelflansch-Leiträder - vorne + hinten
- ✓ Joystick-Bedienelemente des Piloten
- ✓ Backup Alarm

## Wichtige Spezifikationen

- ✓ Betriebskapazität (35%) - 1043 kg (2300 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 2045 mm (80.5")
- ✓ Bruttoleistung - 53,7 kW (72 )
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) bei 1800 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 3073 mm (121") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1753 mm (69") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 4196 kg (9250 lbs.) Betriebsgewicht

## SPEZIFIKATIONEN

	METRISCH	
Kapazität	Einsatzgewicht	4196 kg
	Traglast bei 35% Kippplast	1043,26 kg
	Traglast bei 50% Kippplast	1490,50 kg
Gewicht und Reifengröße	Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	4026 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	3073 mm
	Auskipphöhe bei voller Höhe	927 mm
	Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	42 °
	Bauhöhe maximal bis Schutzdach	2045 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	3589 mm
	Bodenfreiheit Maschine	191 mm
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1753 mm
Motor	Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	2235 mm
	Hersteller	Yanmar
	Motor Modell	4TNV98CT-XNGL
	Brutto-Leistung	53.70 kW
	Nennleistung	52.70 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehzahl	294 Nm @ 1800 rpm
	Batterie	12 V
Hydraulisch	Lichtmaschine - Ampere	100 A
	Zusatzhydraulik	86.50 l/min
	Druck Zusatzhydraulik	239.59 bar
	High-Flow Zusatzhydraulik Option	114 l/min
Tankkapazität	Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option	229.25 bar
	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	22.70 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	148.80 l
	Flüssigkeitskühlung Füllmenge des Behälters	18 l
	Hubraum / Anzahl der Zylinder	3.30 l / 4



## STANDARDMERKMALE

- 4-Punkt Aufnahme
- Rear Lights
- Vandalismusschutz
- Auxiliary Hydraulics
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Sound reduction Package
- Back-Up Alarm
- Bremssteuerung (Auto / Manuell)
- Motorvorheizung
- 12Volt Power Port
- LED Work Lights
- Hupe
- Tragrollen Einzelflansch vorne/Doppelflansch hinten
- Handgas
- Two-Speed Drive
- Cup Holder
- Automatisches Motorabschaltssystem
- Hydraglide™ Ride Control
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken

## OPTIONALE MERKMALE

- Counterweight
- Kabine mit Klimaanlage
- Rückfahrkamera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Rückspiegel innen
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.