

V275 - NEW

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Farbdisplay mit schlüssellosem Start + Sicherheitscode
- ✓ Joystick-Bedienelemente des Piloten
- ✓ Heben Sie die Armform an, um die Materialansammlung an den Armen zu reduzieren und die Sichtbarkeit zu verbessern
- ✓ Hilfshydraulik mit Ablassgehäuse
- ✓ LED-Arbeitsleuchten, LED-Rückleuchten + Fluchtwegbeleuchtung
- ✓ Vertikaler Hubarm für mehr Reichweite auf Kipphöhe
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Abschmierbare Stifte für geringere TCO
- ✓ Aufklappbare Kühlbox mit hydraulischem Gebläse
- ✓ Backup Alarm

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Betriebskapazität (50%) - 1247 kg (2750 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 2058 mm (81")
- ✓ Bruttoleistung - 53,7 kW (72)
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) bei 1800 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 3277 mm (129") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1712 mm (67.4") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 3774 kg (8.320 lbs.) Betriebsgewicht

SPEZIFIKATIONEN

		METRISCH
Kapazität	Traglast bei 50% Kipplast	1247,37 kg
	Einsatzgewicht	3774 kg
	Leergewicht	3426 kg
	Kipplast	2495 kg
Gewicht und Reifengröße	Radstand	1219 mm
	Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	4252 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	3277 mm
	Bauhöhe maximal bis Schutzdach	2058 mm
	Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	42 °
	Auskipphöhe	2489 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	3810 mm
	Auskipphöhe bei voller Höhe	830 mm
	Einkippwinkel bei voller Hubhöhe	92 °
	Sitzhöhe über Grund	978 mm
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1712 mm
	Bodenfreiheit Maschine	216 mm
	Gesamtlänge ohne Schaufel	3023 mm
	Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	2289 mm
	hinterer Böschungswinkel	30 °
Leistung	Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	11,40 km/h
	Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang	17,50 km/h
Motor	Hersteller	Yanmar
	Motor Modell	4TNV98CT-XNGL
	Motornorm	Stage V
	Brutto-Leistung	53,70 kW
	Nennleistung	52,70 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehzahl	294 Nm / 1800 rpm
	Antriebsart	Diesel
	Anzahl der Zylinder	4
	Kühlsystem des Motors	Wassergekühlt
	Batterie	12 V
Hydraulisch	Lichtmaschine - Ampere	100 A
	Anlasser	3 kW
	Zusatzhydraulik	98,40 l/min
	Druck Zusatzhydraulik	239,59 bar
TANKKAPAZITÄT	High-Flow Zusatzhydraulik Option	126 l/min
	Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option	229,25 bar
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	106 l
TANKKAPAZITÄT	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	22,70 l
	Hubraum	3,30 l
	Flüssigkeitskühlung Füllmenge des Behälters	18 l



STANDARDMERKMALE

- 4-Punkt Aufnahme
- Rear Lights
- Vandalismusschutz
- Auxiliary Hydraulics
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Sound reduction Package
- Back-Up Alarm
- Bremssteuerung (Auto / Manuell)
- Motorvorheizung
- 12Volt Power Port
- LED Work Lights
- Hupe
- Tragrollen Einzelflansch vorne/Doppelflansch hinten
- Handgas
- Two-Speed Drive
- Cup Holder
- Automatisches Motorabschaltsystem
- Hydraglide™ Ride Control
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken

OPTIONALE MERKMALE

- Counterweight
- Kabine mit Klimaanlage
- Rückfahrkamera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Rückspiegel innen
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.