

VT275 - NEW

PALAS CARGADORAS COMPACTAS



Características Principales

- ✓ Pantalla a color con arranque sin llave + código de seguridad
- ✓ Sistema de tensado automático IdealTrax™
- ✓ Forma de brazo elevable para reducir la acumulación de material en los brazos y mejorar la visibilidad
- ✓ Sistema hidráulico auxiliar con caja de drenaje
- ✓ Luces de trabajo LED, luces traseras LED + iluminación de salida
- ✓ Brazo de elevación vertical para un mayor alcance a la altura de descarga
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Rodillos de doble brida - Delanteros + Traseros
- ✓ Controles del joystick del piloto
- ✓ Alarma de seguridad

Especificaciones

- ✓ Capacidad operativa (35%) - 1247 kg (2750 lbs.)
- ✓ Altura total hasta la parte superior de la ROPS - 2082 mm (82")
- ✓ Potencia bruta - 53,7 kW (72)
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) @ 1800 rpm par máximo
- ✓ 3289 mm (129,5") de altura hasta el pasador de la bisagra
- ✓ Anchura de máquina de 1803 mm (71") - sin cuchara
- ✓ 4559 kg (10051 lbs.) peso operativo

ESPECIFICACIONES

		MÉTRICO
Capacidad	Peso de funcionamiento	4559 kg
	Capacidad operativa nominal @ 35% de la carga de vuelco	1247.37 kg
	Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco	1782.16 kg
Peso y dimensión	Altura de elevación: totalmente elevada	4265 mm
	Altura hasta bisagra - elevación completa	3289 mm
	Alcance de descarga a la altura máxima	879 mm
	Ángulo de vertido a altura máxima	42 °
	Altura total al techo	2082 mm
	Cubo de longitud completa	3810 mm
	Distancia al suelo	229 mm
	Ancho total: sin cucharón	1803 mm
	Anchura de cazo	1880 mm
Radio de giro exterior: frente del cucharón	2362 mm	
Motor	Marca	Yanmar
	Modelo de motor	4TNV98CT-XNGL
	Potencia bruta	53.70 kW
	Potencia neta	52.70 kW
	Par máx. / Rotación del par de motor	294 Nm @ 1800 rpm
	Batería	12 V
Hidráulico	Alternador - Amperaje	100 A
	Sistema hidráulico auxiliar	98.40 l/min
	Presión Hidráulica Auxiliar	239.59 bar
	Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)	126 l/min
Capacidad del tanque	Presión hidráulica auxiliar de alto flujo - opción	229.25 bar
	Capacidad del depósito hidráulico	22.70 l
	Capacidad del depósito de carburante	143.80 l
	Volumen de depósito para líquido de refrigeración	18 l
	Nº de cilindros	4



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Sistema de elevación de 4 puntos
- Rear Lights
- Protección contra vandalismo
- Auxiliary Hydraulics
- Transmisión hidráulica - Servo
- Sistema de seguridad Hydraloc™
- Sound reduction Package
- Alarma de apoyo
- Control de freno (Auto / Manual)
- Calentador de bloque de motor
- 12Volt Power Port
- IdealTrax™ Automatic Track Tensioning System
- LED Work Lights
- Claxon
- Rodillos de brida única delantera / brida doble trasera
- Acelerador de mano
- Two-Speed Drive
- Cup Holder
- Sistema de autoapagado del motor
- Hydraglide™ Ride Control

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Counterweight
- Cabina con aire acondicionado
- Cámara de visión trasera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- retrovisor trasero interior
- Protección en parte superior ROPS/FOPS de Nivel II
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Teléfono: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® Representa registro en los Estados Unidos. Las marcas comerciales pueden o no estar registradas en otros países.