

R165 GB4

紧凑型装载机



主要特点

- ✓ All-Tach® 附件系统 (通用型)
- ✓ Hydraloc™ 系统
- ✓ ROPS/FOPS 级
- ✓ 双 T 杆、手/脚或操纵杆控制系统
- ✓ 零维护车轴，带 螺栓轮辋
- ✓ 隔音材料和豪华顶篷
- ✓ 标准高靠背坐垫

主要规格

- ✓ 工作能力 (50%) - 748 kg 千克 ()
- ✓ 到 ROPS 顶部的总高度 - 1956 毫米 (77 英寸)
- ✓ 总功率 - 51.7 kW 瓦 (69.3 马力) @ 2500 rpm 转/分钟
- ✓ 洋马 / 4TNV98C-CNMS2 / GB4
- ✓ 最大扭矩 241 牛米 (178 ft 英尺 - 磅) @ 1625 rpm 转/分钟
- ✓ 3018 毫米 (118.8 英寸) 至铰链销的高度
- ✓ 1580 毫米 (62.2 英寸) 机器宽度 - 不含铲斗
- ✓ 2769 kg 千克 () 工作重量

规格

		公制单位
容量	额定载荷	748.42 kg
	带选配配重时的额定载荷	816.50 kg
重量和尺寸	空载重量	2796 kg
	轴距	986 mm
	工作高度-全举升	3876 mm
	铰接高度-全举升	3009.90 mm
	护顶架高度	1955.80 mm
	下翻角度-全举升	38 °
	卸载高度	2379 mm
	总长-带铲斗	3101 mm
	最大高度时的卸载距离	579 mm
	接近角	28 °
	座椅至地面高度	904 mm
	总宽-不带铲斗	1580 mm
	铲斗宽度	1562 mm
	离地间隙	160 mm
	总长-不带铲斗	2385 mm
	离去角	21 °
	带铲斗前面转弯半径	1869 mm
离去角	21 °	
性能	行驶速度 (空载)	12.60 km/h
	双速选项时最大行驶速度	19.50 km/h
轮胎	标准轮胎	10.00 x 16.5 HD
发动机	发动机品牌	Yanmar
	发动机型号	4TNV98C-CNMS2
	发动机标准	GB4
	总功率	51.70 kW
	净功率	51 kW
	最大扭矩 / 发动机转速	241 Nm / 1625 rpm
	电源	柴油
	蓄电池	12 V
液	启动器	3 kW
	辅助液压系统	77 l/min
坦克容量	高流量辅助液压-选项	114 l/min
	燃油箱容积	62.50 l
	液压油箱容积	39 l
噪音和振动	排放	3.30 l
	环境噪音 (LwA)	101 dB
	身体振动 (ISO 2631-1)	1.05 m/s ²
	对手/手臂的振动	< 1.53 m/s ²



威斯康星州西本德 Gehl 路一号 53095
电话: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

®表示该商标已在美国注册。商标可能在其他国家注册，也可能未在其他国家注册。