

V330 GEN:2

紧凑型装载机



主要特点

- ✓ All-Tach® 附件系统 (通用型)
- ✓ 垂直式电梯通道
- ✓ 4 缸涡轮增压柴油发动机
- ✓ Hydraloc™ 系统
- ✓ ROPS/FOPS 级
- ✓ 双 T 杆、手/脚或操纵杆控制系统
- ✓ 零维护车轴，带 螺栓轮辋
- ✓ 隔音材料和豪华顶篷

主要规格

- ✓ 工作能力 (50%) - 1497 kg 千克 ()
- ✓ 到 ROPS 顶部的总高度 - 2083 毫米 (82 英寸)
- ✓ 总功率 - 53.7 kW 瓦 (72 马力) @ 2500 rpm 转/分钟
- ✓ 294.2 牛米 (217 ft 英尺 - 磅)，最大扭矩 @ 1625 rpm 转/分钟
- ✓ 3332 毫米 (131.2 英寸) 至铰链销的高度
- ✓ 1819 毫米 (71.6 英寸) 机器宽度 - 不含铲斗
- ✓ 4123 kg 千克 () 工作重量

规格

		公制单位
容量	额定载荷 - 50% 倾翻载荷	1497 kg
	工作重量	4123 kg
	倾翻载荷	2993.71 kg
重量和尺寸	轴距	1257 mm
	工作高度-全举升	4369 mm
	铰接高度 - 全举升	3332 mm
	护顶架高度	2083 mm
	下翻角度-全举升	42 °
	卸载高度	2502 mm
	总长 - 带铲斗	3874 mm
	最大高度时的卸载距离	813 mm
	接近角	29 °
	座椅至地面高度	1041 mm
	总宽 - 不带铲斗	1819 mm
	铲斗宽度	1880 mm
	离地间隙	229 mm
	总长 - 不带铲斗	3023 mm
	带铲斗前面转弯半径	2400 mm
离去角	25 °	
性能	行驶速度 (空载)	13.50 km/h
	双速选项时最大行驶速度	20.10 km/h
轮胎	标准轮胎	14.00 x 17.5 HD
发动机	发动机品牌	Yanmar
	发动机型号	4TNV98CT-CNMS-GB4
	发动机标准	GB4
	总功率	53.70 kW
	净功率	52.70 kW
	最大扭矩 / 发动机转速	294.20 Nm / 1625 rpm
	电源	柴油
	蓄电池	12 V
	启动器	3 kW
液	辅助液压系统	89 l/min
	高流量辅助液压-选项	132 l/min
坦克容量	燃油箱容积	92.70 l
	液压油箱容积	40 l
	排放	3.30 l
噪音和振动	环境噪音 (LwA)	101 dB
	身体振动 (ISO 2631-1)	1.07 m/s²
	对手/手臂的振动	< 1.50 m/s²



标准配置

- 小时表
- T-Bar Controls
- 电池电量指示器
- 静液压驱动 - 伺服
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydraloc™ 安全系统
- 防破坏锁
- ROPS/FOPS II 级顶罩
- 前后 - 工作灯
- 12Volt Power Port
- 喇叭
- Hand/Foot Controls
- 高靠背可调座椅
- 带有低油量指示的燃油油量表
- Pilot Joystick Controls

可选功能

- 悬挂式座椅
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- 顶灯
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- 倒车警示
- Rotating Beacon
- 发动机缸体加热器
- LED Work Lights
- Rear view mirror
- Heat & Defrost
- Hydraglide™ Ride Control
- 带驾驶室显示屏的后置摄像头
- 3-inch 安全带
- 蓝牙汽车收音机
- 驾驶室向外旋转门



威斯康星州西本德 Gehl 路一号 53095
电话: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

®表示该商标已在美国注册。商标可能在其他国家注册，也可能未在其他国家注册。