

R190 GEN:2

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ All-Tach@-Befestigungssystem (Universaltyp)
- ✓ Hydraloc™-System
- ✓ ROPS/FOPS Stufe II
- ✓ Doppel-T-Bar oder Joystick-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Achsen mit 8-Bolt
- ✓ Akustisches Soundmaterial und Deluxe-Himmel
- ✓ Standard Hochlehner-Kissensitz

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Betriebskapazität (50%) - 862 kg (1900 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 1956 mm (77")
- ✓ Bruttoleistung - 69,3 (51,67 kW) bei 1625 rpm U/min
- ✓ Yanmar / 4TNV98C-NMS2V / Tier IV
- ✓ 241 Nm (178 ft.-lbs.) bei 1625 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 3022 mm (119") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1575 mm (62") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 3173 kg (6995 lbs.) Arbeitshöhe

SPEZIFIKATIONEN

		METRISCH
Kapazität	Traglast bei 50% Kipplast	861.82 kg
	Einsatzgewicht	3172.87 kg
	Kipplast	1723.65 kg
Gewicht und Reifengröße	Radstand	1066.80 mm
	Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	3886.20 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	3022.60 mm
	Bauhöhe maximal bis Schutzdach	1955.80 mm
	Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	38 °
	Auskipphöhe	2387.60 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	3251.20 mm
	Auskipphöhe bei voller Höhe	584.20 mm
	Einkippwinkel auf Standebene	28 °
	Einkippwinkel bei voller Hubhöhe	99 °
	Sitzhöhe über Grund	904.24 mm
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1574.80 mm
	Schaufelbreite	1676.40 mm
	Bodenfreiheit Maschine	160.02 mm
	Gesamtlänge ohne Schaufel	2446.02 mm
	Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	2032 mm
hinterer Böschungswinkel	21 °	
Leistung	Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	12.55 km/h
	Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang	19.47 km/h
Reifen	Reifenmodelle	10 x 16.5
	Hersteller	Yanmar
Motor	Motor Modell	4TNV98C-NMS2V
	Motornorm	Stage V
	Brutto-Leistung	51.67 kW
	Nennleistung	51 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehzahl	241 Nm / 1625 rpm
	Antriebsart	Diesel
	Batterie	12 V
	Anlasser	3 kW
Hydraulisch	Zusatzhydraulik	70.78 l/min
	Druck Zusatzhydraulik	207 bar
	High-Flow Zusatzhydraulik Option	113.94 l/min
	Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option	200 bar
Tankkapazität	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	58.67 l
	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	35.96 l
Lärm und Vibrationen	Umgebungsgeräusch (LwA)	100 dB
	Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)	0.96 m/s²
	Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 1.53 m/s²



STANDARDMERKMALE

- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Schalldämmung
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Vandalismusschutz
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Front and Rear - Work Lights
- 12Volt Power Port
- Hupe
- Kraftstoffanzeige mit Niedrigstand-Warnleuchte
- Pilot Joystick Controls

OPTIONALE MERKMALE

- Suspension Seat
- Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4
- Rückfahrkamera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Deckenbeleuchtung
- Back-Up Alarm
- Rückspiegel innen
- Rotating Beacon
- LED Work Lights
- Heat & Defrost
- Automatisches Motorabschaltssystem
- Hydraglide™ Ride Control
- Engine Block Heater
- 3-inch Seatbelt
- Bluetooth Autoradio
- Schwenkbare Kabinentür
- Vereinfachtes Hebesystem ohne Spreizstange



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.