

R190 GEN:2

CARGADORAS DE RUEDAS



GEHL®

Capacidad		Métrico
Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco		861.82 kg
Peso de funcionamiento		3172.87 kg
Peso y dimensión		
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	3886.20 mm
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	3022.60 mm
Altura total al techo	h17	1955.80 mm
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	38 °
Altura de descarga	h29	2387.60 mm
Cubo de longitud completa	l16	3251.20 mm
Alcance de descarga a la altura máxima	r6	584.20 mm
Retroceso en suelo	a13	28 °
Ángulo de volteo de la cuchara a altura máxima	a4	99 °
Altura del asiento al suelo	h30	904.24 mm
Distancia entre ejes	y	1066.80 mm
Ancho total: sin cucharón	b1	1574.80 mm
Anchura de cazo	e1	1676.40 mm
Distancia al suelo	m4	160.02 mm
Longitud total: sin cucharón	l2	2446.02 mm
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	2032 mm
Radio de giro - Delante sin cuchara	b19	1168.40 mm
Radio de giro exterior - trasero	wa1	1511.30 mm
Rendimiento		
Velocidad de desplazamiento con opción de dos velocidades: máxima		19.47 km/h
Velocidad de desplazamiento (en vacío)		12.55 km/h
Neumáticos		
Neumáticos estándar		10 x 16.5
Motor		
Marca		Yanmar
Modelo de motor		4TNV98C-NMS2V
Norma del motor		Stage IIIB, Stage V, Stage IV / Tier 4 Final
Potencia bruta		51.67 kW
Potencia neta		51 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		241 Nm / 1625 rpm
Fuente de alimentación		Diésel
Potencia del motor I.C.		69.30 Hp
Batería		12 V
Motor de arranque		3 kW
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		70.78 l/min
Presión Hidráulica Auxiliar		207 bar
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)		113.94 l/min
Presión hidráulica auxiliar de alto flujo - opción		200 bar
Capacidad del tanque		
Capacidad del depósito de carburante		58.67 l
Capacidad del depósito hidráulico		35.96 l
Ruido y vibración		
Ruido en el entorno (LwA)		100 dB
Vibración de todo el cuerpo (ISO 2631-1)		0.96 m/s²
Vibraciones en manos/brazos		< 1.53 m/s²



Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend