

# RT195

# MINIPALE CINGOLATE



# GEHL®

| Capacità                                                   |     | Metrico           |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Capacità operativa nominale                                |     | 885 kg            |
| Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale      |     | 2657 kg           |
| Peso operativo                                             |     | 3697 kg           |
| Peso a vuoto                                               |     | 3422 kg           |
| Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento       |     | 1264 kg           |
| Carico di ribaltamento                                     |     | 2527 kg           |
| Peso e dimensioni                                          |     |                   |
| Altezza di lavoro - Sollevamento massimo                   | h27 | 4018 mm           |
| Altezza massima al perno con benna completamente sollevata | h28 | 3048 mm           |
| Sbraccio ad altezza di scarico massimo                     | r6  | 648 mm            |
| Angolo di scarico alla massima altezza                     | a5  | 39 °              |
| Altezza alla protezione ROPS                               | h17 | 1979 mm           |
| Lunghezza con benna                                        | l16 | 3279 mm           |
| Angolo di uscita                                           | a2  | 27 °              |
| Altezza libera dal suolo                                   | m4  | 188 mm            |
| Larghezza senza benna                                      | b1  | 1746 mm           |
| Larghezza benna                                            | e1  | 1778 mm           |
| Raggio di ingombro anteriore con benna                     | b18 | 2063 mm           |
| Raggio di sterzata posteriore                              | wa1 | 1509 mm           |
| Motore                                                     |     |                   |
| Marca motore                                               |     | Yanmar            |
| Modello motore                                             |     | 4TNV98C-NMS2V     |
| Potenza lorda                                              |     | 51.70 kW          |
| Potenza netta                                              |     | 51 kW             |
| Coppia massima / Regime motore                             |     | 241 Nm @ 2500 rpm |
| Potenza nominale motore (cv) - Potenza                     |     | 68.40 cv / 51 kW  |
| Batteria                                                   |     | 12 V              |
| Accessory plug                                             |     | 120 V             |
| Alternateur - Amperaggio                                   |     | 100 A             |
| Trasmissione                                               |     |                   |
| Tipo di trasmissione                                       |     | Idrostatico       |
| Idraulico                                                  |     |                   |
| Impianto idraulico ausiliario                              |     | 71 l/min          |
| Pressione impianto idraulico standard                      |     | 380 bar           |
| Impianto idraulico high flow - Opzione                     |     | 113 l/min         |
| Pressione impianto idraulico High-Flow - Opzione           |     | 420 bar           |
| Capacità del serbatoio                                     |     |                   |
| Capacità del serbatoio idraulico                           |     | 36 l              |
| Capacità del serbatoio del carburante                      |     | 58.70 l           |
| Capacità serbatoio combustibile                            |     | 12.90 l           |
| Cilindrata / Numero di cilindri                            |     | 3.30 l / 4        |
| Rumore e vibrazione                                        |     |                   |
| Rumorosità nell'ambiente (LwA)                             |     | 101.40 dB         |
| Rumorosità al posto di guida (LpA)                         |     | 82 dB             |
| Vibrazioni su tutto il corpo (ISO 2631-1)                  |     | 1.10 m/s²         |



# GEHL®

Siège Social  
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095  
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517  
[www.gehl.com](http://www.gehl.com)



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend