

R190 GEN:2

紧凑型装载机



主要特点

- ✓ All-Tach® 附件系统 (通用型)
- ✓ Hydraloc™ 系统
- ✓ ROPS/FOPS 级
- ✓ 双 T 杆或操纵杆控制系统
- ✓ 零维护车轴，带 螺栓轮辋
- ✓ 隔音材料和豪华顶篷
- ✓ 标准高靠背坐垫

主要规格

- ✓ 工作容量 (50%) - 862 kg 千克 ()
- ✓ 到 ROPS 顶部的总高度 - 1956 毫米 (77 英寸)
- ✓ 总功率 - 69.3 hp (51.67 kW) @ 1625 rpm
- ✓ 洋马 / 4TNV98C-NMS2V / GB4 发动机
- ✓ 最大扭矩 241 牛米 (178 ft 英尺 - 磅) @ 1625 rpm 转/分钟
- ✓ 3022 毫米 (119 英寸) 至铰链销的高度
- ✓ 1575 毫米 (62 英寸) 机器宽度 - 扣除铲斗
- ✓ 3173 kg 千克 () 工作重量

规格

		公制单位
容量	额定载荷- 50% 倾翻载荷	861.82 kg
	工作重量	3172.87 kg
	倾翻载荷	1723.65 kg
重量和尺寸	轴距	1066.80 mm
	工作高度-全举升	3886.20 mm
	铰接高度-全举升	3022.60 mm
	下翻角度-全举升	38 °
	卸载高度	2387.60 mm
	总长-带铲斗	3251.20 mm
	最大高度时的卸载距离	584.20 mm
	接近角	28 °
	上倾角度-全举升	99 °
	座椅至地面高度	904.24 mm
	总宽-不带铲斗	1574.80 mm
	铲斗宽度	1676.40 mm
	离地间隙	160.02 mm
	总长-不带铲斗	2446.02 mm
	带铲斗前面转弯半径	2032 mm
离去角	21 °	
性能	行驶速度 (空载)	12.55 km/h
	双速选项时最大行驶速度	19.47 km/h
轮胎	标准轮胎	10 x 16.5
发动机	发动机品牌	Yanmar
	发动机型号	4TNV98C-NMS2V
	发动机标准	GB4
	总功率	51.67 kW
	净功率	51 kW
	最大扭矩 / 发动机转速	241 Nm / 1625 rpm
	电源	柴油
	蓄电池	12 V
	启动器	3 kW
液	辅助液压系统	70.78 l/min
	辅助液压	207 bar
	高流量辅助液压-选项	113.94 l/min
	高流量辅助液压-选项	200 bar
坦克容量	燃油箱容积	58.67 l
	液压油箱容积	35.96 l
噪音和振动	环境噪音 (LwA)	100 dB
	身体振动 (ISO 2631-1)	0.96 m/s ²
	对手/手臂的振动	< 1.53 m/s ²



标准配置

- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- 降噪材料
- 静液压驱动 - 伺服
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydraloc™ 安全系统
- 防破坏锁
- ROPS/FOPS II 级顶罩
- 前后 - 工作灯
- 12Volt Power Port
- 喇叭
- 带有低油量指示的燃油油量表
- Pilot Joystick Controls

可选功能

- 悬挂式座椅
- 可选的自动调平液压提升操作 4
- 后摄像头
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- 顶灯
- 倒车警示
- 内后视镜
- Rotating Beacon
- LED Work Lights
- Heat & Defrost
- 发动机自动关闭系统
- Hydraglide™ Ride Control
- Engine Block Heater
- 3-inch 安全带
- 蓝牙汽车收音机
- 驾驶室向外旋转门
- Simplified lifting system without spreader bar



威斯康星州西本德 Gehl 路一号 53095
电话: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

®表示该商标已在美国注册。商标可能在其他国家注册，也可能未在其他国家注册。