

R105

MINIPALE GOMMATE



GEHL®

Capacità		Metrico
Capacità operativa nominale		476.27 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale		533 kg
Peso a vuoto		1905 kg
Peso e dimensioni		
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	3607 mm
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28	2731 mm
Altezza alla protezione ROPS	h17	1784 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	40 °
Altezza di scarico	h29	2083 mm
Lunghezza con benna	l16	2997 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	641 mm
Angolo di richiamo al suolo	a13	31 °
Altezza dal sedile al suolo	h30	826 mm
Interasse	y	876 mm
Larghezza senza benna	b1	1232 mm
Larghezza benna	e1	1372 mm
Altezza libera dal suolo	m4	159 mm
Lunghezza senza benna	l2	2248 mm
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	1829 mm
Raggio di ingombro - Anteriore senza benna	b19	1067 mm
Raggio di sterzata posteriore	wa1	1372 mm
Performance		
Velocità di spostamento (senza carico)		8.26 km/h
Pneumatici		
Pneumatici standard		27x8.5x15 HD
Motore		
Marca motore		Yanmar
Modello motore		3TNV88C-KMS
Norma motore		Stage IIIA, Stage V, Tier 4
Potenza lorda		25.50 kW
Potenza netta		23.70 kW
Coppia massima / Regime motore		109.40 Nm / 1820 rpm
Tipo di alimentazione		Diesel
Batteria		12 V
Motorino avviamento		2.30 kW
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		55 l/min
Capacità del serbatoio		
Capacità del serbatoio del carburante		43.18 l
Capacità del serbatoio idraulico		30.30 l
Cilindrata		1.64 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		101 dB
Vibrazioni su tutto il corpo (ISO 2631-1)		1.12 m/s²
Vibrazione sul complesso mani/braccia		< 1.70 m/s²

Allestimento

Pannello rimovibile per pulizia e ispezione	Standard
Funzione di sollevamento	
Attacco accessori manuale All-Tach®	Standard
Funzioni secondarie	
Contrappeso	Optional
Luci	
Lampeggiante	Optional
Luci di lavoro anteriori e posteriori	Standard
Motorizzazione/Potenza	
Autospegnimento automatico motore	Optional
Indicatore di carica delle batterie	Standard
Indicatore di livello carburante con spia	Standard
Preriscaldamento blocco motore	Optional
Sicurezza	
Avvisatore acustico di retromarcia	Standard
Barra di sicurezza operatore	Standard
Clacson	Optional
Contatore	Standard
Dispositivo di blocco anti-vandalico	Standard
Dispositivo di supporto braccio di sollevamento	Standard
Easy Manager	Optional
Hydraloc™ Safety System	Standard
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	Standard
Stacca batteria	Optional
Stazione operatore	
12V plug cigarette lighter type	Standard
3-inch Cintura di sicurezza da pollici	Optional
Cabina chiusa con riscaldamento e sbrinamento	Optional
High-Back Adjustable Seat	Standard
Luce interna cabina	Optional
Manopole a pedale e a mano (doppio joystick e barra a T)	Standard
Radio	Optional
Sedile a sospensione	Optional



GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend