

R135 GEN:2

PALAS CARGADORAS COMPACTAS



Características Principales

- ✓ Opciones de control del esfuerzo del palomar
- ✓ Sistema de fijación All-Tach® (tipo universal)
- ✓ Acción de elevación hidráulica autonivelante
- ✓ Sistema Hydraloc
- ✓ ROPS/FOPS Nivel II
- ✓ Doble barra en T o sistema de control de mano/pie
- ✓ Alarma acústica de marcha atrás
- ✓ Asiento estándar con respaldo alto

Especificaciones

- ✓ Capacidad operativa (50%) - 612 kg (1350 lbs.)
- ✓ Altura total hasta la parte superior de la ROPS - 1930 mm (76")
- ✓ Potencia bruta - 34,3 kW (46,6) @ 2800 rpm
- ✓ Yanmar / 4TNV88-BKMSR2 / Etapa 3A
- ✓ 146,2 Nm (108 ft.-lbs.) @ 1820 rpm par máximo
- ✓ 2784 mm (110") de altura hasta el pasador de la bisagra
- ✓ Anchura de máquina de 1364 mm (53,7") - sin cucharón
- ✓ 2327 kg (5130 lbs.) de peso operativo

ESPECIFICACIONES

		MÉTRICO
Capacidad	Capacidad de operación nominal	612.34 kg
	Capacidad de operación nominal con contrapeso opcional	680 kg
	Peso sin carga	2383.62 kg
Peso y dimensión	Distancia entre ejes	950 mm
	Altura de elevación: totalmente elevada	3670.30 mm
	Altura hasta bisagra - elevación completa	2790 mm
	Ángulo de vertido a altura máxima	40 °
	Altura de descarga	2120 mm
	Cubo de longitud completa	3073.40 mm
	Alcance de descarga a la altura máxima	591 mm
	Retroceso en suelo	28 °
	Altura del asiento al suelo	871.22 mm
	Ancho total: sin cucharón	1364 mm
	Anchura de cazo	1372 mm
	Distancia al suelo	201 mm
	Longitud total: sin cucharón	2359.66 mm
	Radio de giro exterior: frente del cucharón	1842 mm
	Ángulo de salida (trasero)	25 °
Rendimiento	Velocidad de desplazamiento (en vacío)	12.90 km/h
Neumáticos	Modelos de los neumáticos	10,00 x 16,5 HD
	Marca	Yanmar
Motor	Modelo de motor	4TNV88C
	Norma del motor	Stage V, Tier 4 final
	Potencia bruta	34.30 kW
	Potencia neta	33.20 kW
	Par máx. / Rotación del par de motor	146.20 Nm / 1820 rpm
	Fuente de alimentación	Diésel
	Batería	12 V
	Motor de arranque	2.30 kW
Hidráulico	Sistema hidráulico auxiliar	63.60 l/min
Capacidad del tanque	Capacidad del depósito de carburante	59.40 l
	Capacidad del depósito hidráulico	34.80 l
	Cilindrada	2.19 l
Ruido y vibración	Ruido en el entorno (LwA)	101 dB
	Vibración de todo el cuerpo (ISO 2631-1)	0.81 m/s ²
	Vibraciones en manos/brazos	< 1.77 m/s ²



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Teléfono: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® Representa registro en los Estados Unidos. Las marcas comerciales pueden o no estar registradas en otros países.