R135 GEN•2 CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUS

GEHL®

Capacités		Métrique
Capacité nominale		612.34 kg
Capacité nominale avec contrepoids optionnel		680 kg
Poids à vide		2383.62 kg
Poids et dimensions		
Hauteur de travail - levé complètement	h27	3670.30 mm
Hauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé	h28	2790 mm
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17	1930 mm
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	40 °
Hauteur de déversement	h29	2120 mm
Longueur hors-tout avec godet	l16	3073.40 mm
Déport à hauteur totale et déversé	r6	591 mm
Cavage au sol	a13	28 °
Hauteur entre le siège et le sol	h30	871.22 mm
Empattement	y	950 mm
Largeur hors tout sans godet	b1	1364 mm
Largeur du godet	e1	1372 mm
Garde au sol	m4	201 mm
Longueur hors-tout sans godet	l2	2359.66 mm
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	1842 mm
Rayon de braquage avant, sans godet	b19	1120 mm
Rayon de braquage arrière	wa1	1372 mm
Performances		
Vitesse de déplacement (à vide)		12.90 km/h
Roues		
Pneus standards		10.00x16.5 HD
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Modèle du moteur		4TNV88C
Norme moteur		Stage IIIA, Stage V, Tier 4 final
Puissance brute		34.30 kW
Puissance nette		33.20 kW
Couple max. / Régime moteur		146.20 Nm / 1820 tr/min
Source d'alimentation		Diesel
Tension batterie		12 V
Démarreur		2.30 kW
Hydraulique		
Flux standard - Système hydraulique auxiliaire		63.60 l/min
Capacités des réservoirs		
Réservoir à carburant		59.40 l
Cylindrée		2.19 l
Bruit et vibration		
Bruit à l'environnement (LwA)		101 dB
Vibrations au corps entier (ISO 2631-1)		0.81 m/s²
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 1.77 m/s²

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com

This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.
MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend