

R135 GEN:2

PÁS CARREGADORAS COMPACTAS



Caraterísticas Principais

- ✓ Escolhas de controlo de baixo esforço
- ✓ Sistema de fixação All-Tach® (tipo universal)
- ✓ Elevador hidráulico de ação auto-nivelante
- ✓ Sistema Hydraloc
- ✓ ROPS/FOPS Nível II
- ✓ Sistema de controlo duplo T-Bar ou mão/pé
- ✓ Alarme sonoro de marcha-atrás
- ✓ Assento almofadado com encosto alto standard

Principais Especificações

- ✓ Capacidade de funcionamento (50%) - 612 kg (1350 lbs.)
- ✓ Altura total até ao topo do ROPS - 76" (1930 mm)
- ✓ Potência bruta - 46,6 (34,3 kW) a 2800 rpm
- ✓ Yanmar / 4TNV88C-KMS / Nível IV
- ✓ 108 ft pés.-lbs (146,2 Nm) @ 1820 rpm binário máximo
- ✓ 110" (2790 mm) de altura até ao pino da dobradiça
- ✓ 53,7" (1364 mm) de largura da máquina - sem balde
- ✓ 2327 kg (5130 lbs.) de peso operacional

ESPECIFICAÇÕES

		MÉTRICO
Capacidade	Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento	612.34 kg
	Capacidade operativa nominal com contrapeso opcional	680 kg
Peso e dimensões	Peso operativo	2383.62 kg
	Carga de basculamento	1224.69 kg
	Distância entre eixos	950 mm
	Altura de elevação - totalmente levantado	3670.30 mm
	Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	2790 mm
	Ângulo de descarga na altura total	40 °
	Altura de descarga	2120 mm
	Comprimento total com balde	3073.40 mm
	Alcance de descarga à altura máxima	591 mm
	Altura do assento ao solo	871.22 mm
	Largura total - sem balde	1364 mm
	Largura do balde	1372 mm
	Distância ao solo	201 mm
	Comprimento total - sem balde	2359.66 mm
	Atuação	Raio de viragem exterior - Frontal com balde
Ângulo de saída (traseiro)		25 °
Pneus	Velocidade de deslocação (sem carga)	12.90 km/h
Motor	Pneus standard	10,00 x 16,5 HD
	Marca do motor	Yanmar
	Modelo do motor	4TNV88
	Norma do motor	Stage IIIA / Interim Tier 4
	Potência Bruta	34.30 kW
	Potência líquida	33.20 kW
	Binário máx. / Rotação do motor	146.20 Nm / 1820 rpm
	Fonte de energia	Diesel
	Bateria	12 V
	Motor de arranque	2.30 kW
Hidráulico	Sistema hidráulico auxiliar	63.60 l/min
Capacidade do tanque	Capacidade do depósito de combustível	59.40 l
	Capacidade do depósito hidráulico	34.80 l
	Câmbra	2.19 l
Ruído e vibração	Ruído ambiente (LwA)	101 dB
	Vibração de corpo inteiro (ISO 2631-1)	0.81 m/s²
	Vibração em mãos e braços	< 1.77 m/s²



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
 Telephone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indica o registro nos Estados Unidos. As marcas comerciais podem ou não estar registradas em outros países.