

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


MI 40 G FOB



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики			Метрический		
1.1	Производитель	Manitou			
1.2	Наименование модели	MI 40 G FOB			
1.3	Источник питания	СУГ			
1.4	Режим движения	Сидя			
1.5	Номинальная грузоподъемность	4000 kg			
1.6	Центр тяжести груза	500 mm			
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	550 mm			
1.9	Колесная база	2000 mm			
Вес					
2.1	Снаряженная масса	6300 kg			
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)	9000 kg / 1300 kg			
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)	2800 kg / 3500 kg			
Шины					
3.1	Шины	Пневматические			
3.2	Размеры передних колес	300-15 18PR			
3.3	Размеры задних колес	7.00-12-12PR			
3.5	Количество передних колес / задних колес	2 / 2			
3.5.2	Количество ведущих колес	2			
3.6	Датчик передних колес	1160 mm			
3.7	Расстояние между задними колесами	1130 mm			
Габаритные размеры					
4.8	Высота сидения	1370 mm			
4.7	Высота верхнего ограждения (кабина)	2390 mm			
4.12	Высота сцепления	445 mm			
4.19	Общая длина	4290 mm			
4.20	Длина до основания вил	3070 mm			
4.21	Общая ширина	1395 mm			
4.21	Габаритная ширина – одиночные колеса	1395 mm			
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	50 mm x 122 mm x 1220 mm			
4.23	Каретка грузовых вил согласно стандарту DIN 15173 A/B	3A			
4.24	Ширина каретки грузовых вил	1250 mm			
4.31	Дорожный просвет под мачтой	170 mm			
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	230 mm			
4.33	Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200	4642 mm			
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	4775 mm			
4.35	Радиус поворота	2780 mm			
4.36	Внутренний радиус поворота	135 mm			
Производительность					
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)	22 km/h-24 km/h			
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)	0.46 m/s-0.48 m/s			
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)	0.50 m/s-0.50 m/s			
5.5	Тяговое усилие / усилие (без груза)	3800 daN / 2200 daN			
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза	24 % / 37 %			
5.10	Рабочий тормоз	Гидравлический			
Тип трансмиссии			Гидротрансформатор		
Двигатель					
7.1	Бренд двигателя / Модель двигателя	PSI / 4,3 L			
7.2	Мощность двигателя (л.с. / kW)	101 Hp/74 kW			
7.3	Номинальная скорость	2300 rpm			
7.4	Количество цилиндров / Объем цилиндров	6 - 4300 cm ³			
Разное					
8.2	Давление рабочей гидравлической системы для навесного оборудования	160 bar			
8.3	Расход масла для навесного оборудования	90 l/min			
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине	83 dB			

MI 40 G FOB - габаритный чертеж





Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта