

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MI 45 G FOB



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики		Метрический
1.1	Производитель	Manitou
1.2	Наименование модели	MI 45 G FOB
1.3	Источник питания	Сжатый газ
1.4	Режим движения	Сидя
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q 4500 kg
1.6	Центр тяжести груза	c 500 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x 550 mm
1.9	Колесная база	y 2000 mm
Вес		
2.1	Снаряженная масса	6500 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)	9625 kg / 1375 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)	2820 kg / 3680 kg
Шины		
3.1	Шины	Пневматические
3.2	Размеры передних колес	300-15-18PR
3.3	Размеры задних колес	7.00-12-12PR
3.5	Количество передних колес / задних колес	2 / 2
3.5.2	Количество ведущих колес	2
3.6	Датчик передних колес	b10 1190 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11 1130 mm
Габаритные размеры		
4.7	Высота верхнего ограждения (кабина)	h6 2390 mm
4.8	Высота сидения	h7 1370 mm
4.12	Высота сцепления	h10 445 mm
4.19	Общая длина	l1 4330 mm
4.20	Длина до основания вилок	l2 3110 mm
4.21	Общая ширина	b1 1490 mm
4.21	Габаритная ширина – одиночные колеса	b1 1490 mm
4.22	Секция вилок / Ширина вилок / Длина вилок	s / e / l 50 mm x 150 mm x 1220 mm
4.23	Каретка грузовых вилок согласно стандарту DIN 15173 A/B	3A
4.24	Ширина каретки грузовых вилок	b3 1250 mm
4.31	Дорожный просвет под мачтой	m1 170 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2 230 mm
4.33	Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200	Ast 4662 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast 4795 mm
4.35	Радиус поворота	Wa 2800 mm
4.36	Внутренний радиус поворота	b13 100 mm
Производительность		
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)	13 km/h-24 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)	0.46 m/s-0.48 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)	0.50 m/s-0.50 m/s
5.5	Тяговое усилие / усилие (без груза)	3800 daN / 2200 daN
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза	23 % / 34 %
5.10	Рабочий тормоз	Гидравлический
	Тип трансмиссии	Гидротрансформатор
Двигатель		
7.1	Бренд двигателя / Модель двигателя	PSI / 4,3L
7.2	Номинальная мощность двигателя	74 kW
7.3	Номинальная скорость	2300 rpm
7.4	Количество цилиндров / Объем цилиндров	6 - 4300 cm³
Разное		
8.2	Давление рабочей гидравлической системы для навесного оборудования	160 bar
8.3	Расход масла для навесного оборудования	90 l/min
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине	< 83 dB
8.4	Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053	83 dB

MI 45 G FOB - габаритный чертеж



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта