

Fiche technique :

MI 45 G FOB



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Métrique
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		MI 45 G FOB
1.3	Power source		Lpg
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. capacity	Q	4500 kg
1.6	Load center of gravity	c	500 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	550 mm
1.9	Wheelbase	y	2000 mm
	Weight		
2.1	Service weight		6500 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		9625 kg / 1375 kg
2.3	Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)		2820 kg / 3680 kg
	Wheels		
3.1	Tires type		Pneumatic
3.2	Dimensions of front wheels		300-15-18PR
3.3	Dimensions of rear wheels		7.00-12-12PR
3.5	Number of front wheels / rear wheels		2 / 2
3.5.2	Number of drive wheels		2
3.6	Front wheel gauge	b10	1190 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	1130 mm
	Dimensions		
4.7	Height of overhead guard (cabin)	h6	2390 mm
4.8	Seat height/stand height	h7	1370 mm
4.12	Height of towing bar (coupling height)	h10	445 mm
4.19	Overall length	l1	4330 mm
4.20	Length to face of forks	l2	3110 mm
4.21	Overall width	b1	1490 mm
4.21	Overall width - Single wheels	b1	1490 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	50 mm x 150 mm x 1220 mm
4.23	Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B		3A
4.24	Fork carriage width	b3	1250 mm
4.31	Ground clearance below mast	m1	170 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	230 mm
4.33	Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast	4662 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	4795 mm
4.35	Turning radius	Wa	2800 mm
4.36	Internal turning radius (over tyres)	b13	100 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		13 km/h-24 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.46 m/s-0.48 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.50 m/s-0.50 m/s
5.5	Drawbar pull (Laden / Unladen)		3800 daN / 2200 daN
5.7	Gradeability (laden / unladen)		23 % / 34 %
5.10	Service brake		Hydraulic
	Engine		
7.1	Engine brand / model		PSI / 4,3L
7.2	Engine power according to ISO 1585		74 kW
7.3	Rated speed		2300 rpm
7.4	Number of cylinders / Capacity of cylinders		6 - 4300 cm³
	Miscellaneous		
8.2	Working hydraulic pressure for attachments		160 bar
8.3	Oil flow rate for attachments		90 l/min
8.4	Measured/guaranteed mean noise level at the ear of the operator		< 83 dB
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		83 dB

MI 45 G FOB - Schémas d'encombrement





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes