

Ficha técnica :

ME 418 FOB



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Características técnicas	Métrico
1.1	Fabricante	Manitou
1.2	Nombre del modelo	ME 418 FOB
1.3	Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo
1.4	Tipo de operario	Sentado
1.5	Capacidad de elevación máx.	1800 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	500 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	411 mm
1.9	Distancia entre ejes	1380 mm
2.1	Weight	
2.2	Peso de servicio	3070 kg
2.3	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)	4350 kg / 520 kg
3.1	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío	1400 kg / 1670 kg
3.2	Neumáticos	
3.3	Equipamientos de rueda	Neumáticos superelásticos (SE)
3.5	Medidas ruedas delanteras	21 x 8-9
3.6	Medidas ruedas traseras	5.00-8
3.7	Número de ruedas delanteras / traseras	2 / 2
3.5.2	Número de ruedas motoras	2
3.8	Vía delantera	938 mm
3.9	Calibre rueda trasera	898 mm
4.1	Dimensions	
4.2	Altura del asiento	1045 mm
4.3	Altura protección operador (cabina)	2130 mm
4.12	Altura enganche del remolque	275 mm
4.19	Longitud total	3248 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	2098 mm
4.21	Anchura total	1138 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	100 mm x 1150 mm x 35 mm
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	2A
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	1000 mm
4.31	Distancia al suelo bajo el mástil	100 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	110 mm
4.33	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	3511 mm
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	3711 mm
4.35	Radio de giro	1900 mm
4.36	Radio de giro interior	680 mm
5.1	Rendimiento	
5.2	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)	13.50 km/h-14 km/h
5.3	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)	0.29 m/s-0.44 m/s
5.5	Velocidad de bajada con carga / en vacío	0.49 m/s-0.48 m/s
5.7	Esfuerzo de tracción / Fuerza de tracción (en vacío)	1200 daN / 1100 daN
5.10	Pendiente con carga / en vacío	12 % / 13 %
6.1	Freno de servicio	Sistema hidráulico
6.2	Motor	
6.3	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)	8 kW
6.4	Calificación del motor de elevación en S3 15 %	8.60 kW
6.5	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN43531 A
6.6	Batería / Capacidad de la batería	48 V / 465 Ah
7.1	Consumo de energía según el ciclo VDI (kWh/h)	4.60 kWh/h
8.1	Varios	
8.2	Tipo de unidad motriz	Electrónico
8.3	Presión hidráulica de trabajo para accesorios	175 bar
8.4	Caudal de aceite para accesorio	35 l/min
8.5	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado	< 71 dB
8.6	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053	71 dB

ME 418 FOB - Diagrama dimensional



Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)	FVD 27	FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 43	FVD 45
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante °	5	5	5	5	5	5	5
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás °	6	10	10	10	10	6	6
h1 - Altura del mástil bajado mm	1825	1975	2125	2325	2575	2725	2825
h2 - Elevación libre mm	145	145	145	145	145	145	145
h3 - Altura de elevación mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300	4500
h4 - Altura del mástil extendido mm	3265	3565	3865	4165	4565	4865	5065
Capacidad residual a altura máxima kg	1800	1800	1800	1800	1800	1700	1650
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima kg	1800	1800	1800	1800	1750	1650	1600
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial) kg	1800	1800	1800	1700	1650	1550	1500
Altura a capacidad máx. horquillas estándar mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300	2500
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado mm	2700	3000	3300	3600	4000		

Dúplex de elevación libre (FLD)	FLD 27	FLD 30	FLD 33	FLD 36	FLD 40
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante °	5	5	5	5	5
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás °	6	10	10	10	10
h1 - Altura del mástil bajado mm	1825	1975	2125	2275	2525
h2 - Elevación libre mm	1240	1390	1540	1690	1940
h3 - Altura de elevación mm	2700	3000	3300	3600	4000
h4 - Altura del mástil extendido mm	3295	3595	3895	4195	4595
Capacidad residual a altura máxima kg	1800	1800	1800	1800	1800
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima kg	1800	1800	1800	1800	1750
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial) kg	1800	1800	1800	1700	1650
Altura a capacidad máx. horquillas estándar mm	2700	3000	3300	3600	4000
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado mm	2700	3000	3300	3600	4000



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes