

Fiche technique :

# ME 418 FOB



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Technical characteristics		Métrique	
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		ME 418 FOB
1.3	Power source		Electrical
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. capacity	Q	1800 kg
1.6	Load center of gravity	c	500 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	411 mm
1.9	Wheelbase	y	1380 mm
Weight			
2.1	Service weight		3070 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		4350 kg / 520 kg
2.3	Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)		1400 kg / 1670 kg
Wheels			
3.1	Tires type		Solid tires
3.2	Dimensions of front wheels		21 x 8-9
3.3	Dimensions of rear wheels		5.00-8
3.5	Number of front wheels / rear wheels		2 / 2
3.5.2	Number of drive wheels		2
3.6	Front wheel gauge	b10	938 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	898 mm
Dimensions			
4.7	Height of overhead guard (cabin)	h6	2130 mm
4.8	Seat height/stand height	h7	1045 mm
4.12	Height of towing bar (coupling height)	h10	275 mm
4.19	Overall length	l1	3248 mm
4.20	Length to face of forks	l2	2098 mm
4.21	Overall width	b1	1138 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	100 mm x 1150 mm x 35 mm
4.23	Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B		2A
4.24	Fork carriage width	b3	1000 mm
4.31	Ground clearance below mast	m1	100 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	110 mm
4.33	Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast	3511 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	3711 mm
4.35	Turning radius	Wa	1900 mm
4.36	Internal turning radius (over tyres)	b13	680 mm
Performances			
5.1	Travel speed (laden / unladen)		13.50 km/h-14 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.29 m/s-0.44 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.49 m/s-0.48 m/s
5.5	Drawbar pull (Laden / Unladen)		1200 daN / 1100 daN
5.7	Gradeability (laden / unladen)		12 % / 13 %
5.10	Service brake		Hydraulic
Engine			
6.1	Drive motor rating S2 60 min		8 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		8.60 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN43531 A
6.4	Battery voltage / capacity		48 V / 465 Ah
6.6	Energy consumption according to VDI cycle (kWh/h)		4.60 kWh/h
Miscellaneous			
8.1	Type of drive control		Electronic
8.2	Working hydraulic pressure for attachments		175 bar
8.3	Oil flow rate for attachments		35 l/min
8.4	Measured/guaranteed mean noise level at the ear of the operator		< 71 dB
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		71 dB

### ME 418 FOB - Schémas d'encombrement







**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes