

Fiche technique :

ME 418 FOB



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Caractéristiques techniques | | Métrique | |
|-----------------------------|--|-----------|--------------------------|
| 1.1 | Fabricant | | Manitou |
| 1.2 | Modèle | | ME 418 FOB |
| 1.3 | Source d'alimentation | | Électrique |
| 1.4 | Type de conduite | | Assis |
| 1.5 | Capacité max. | Q | 1800 kg |
| 1.6 | Centre de gravité de la charge | c | 500 mm |
| 1.8 | Distance du centre de l'essieu avant aux fourches | x | 411 mm |
| 1.9 | Empattement | y | 1380 mm |
| Poids | | | |
| 2.1 | Poids de service | | 3070 kg |
| 2.2 | Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge) | | 4350 kg / 520 kg |
| 2.3 | Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide) | | 1400 kg / 1670 kg |
| Roues | | | |
| 3.1 | Type de roues | | Pneus pleins |
| 3.2 | Dimensions roues avant | | 21 x 8-9 |
| 3.3 | Dimensions roues arrière | | 5.00-8 |
| 3.5 | Nombre de roues avant / arrières | | 2 / 2 |
| 3.5.2 | Nombre de roues motrices | | 2 |
| 3.6 | Voie avant | b10 | 938 mm |
| 3.7 | Voie (milieu des roues) arrière | b11 | 898 mm |
| Dimensions | | | |
| 4.7 | Hauteur du protège conducteur (cabine) | h6 | 2130 mm |
| 4.8 | Hauteur du siège / hauteur debout | h7 | 1045 mm |
| 4.12 | Hauteur d'attelage | h10 | 275 mm |
| 4.19 | Longueur hors-tout | l1 | 3248 mm |
| 4.20 | Longueur au talon des fourches | l2 | 2098 mm |
| 4.21 | Largeur hors tout | b1 | 1138 mm |
| 4.22 | Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches | s / e / l | 100 mm x 1150 mm x 35 mm |
| 4.23 | Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B | | 2A |
| 4.24 | Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge) | b3 | 1000 mm |
| 4.31 | Garde au sol sous le mât | m1 | 100 mm |
| 4.32 | Garde au sol au centre de l'empattement | m2 | 110 mm |
| 4.33 | Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales | Ast | 3511 mm |
| 4.34 | Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur | Ast | 3711 mm |
| 4.35 | Rayon de giration | Wa | 1900 mm |
| 4.36 | Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus) | b13 | 680 mm |
| Performances | | | |
| 5.1 | Vitesse de déplacement (en charge / à vide) | | 13.50 km/h-14 km/h |
| 5.2 | Vitesse de levée (en charge / à vide) | | 0.29 m/s-0.44 m/s |
| 5.3 | Vitesse de descente (en charge / à vide) | | 0.49 m/s-0.48 m/s |
| 5.5 | Effort de traction en charge / Force de traction (à vide) | | 1200 daN / 1100 daN |
| 5.7 | Pente franchissable (en charge / à vide) | | 12 % / 13 % |
| 5.10 | Frein de service | | Hydraulique |
| Moteur | | | |
| 6.1 | Puissance moteur translation (S2 60 min) | | 8 kW |
| 6.2 | Puissance du moteur de levage à S3 15 % | | 8.60 kW |
| 6.3 | Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C | | DIN43531 A |
| 6.4 | Tension batterie / Capacité de la batterie | | 48 V / 465 Ah |
| 6.6 | Consommation d'énergie selon le cycle VDI (kWh/h) | | 4.60 kWh/h |
| Divers | | | |
| 8.1 | Type d'unité motrice | | Électronique |
| 8.2 | Pression hydraulique de travail pour les accessoires | | 175 bar |
| 8.3 | Débit d'huile pour accessoire | | 35 l/min |
| 8.4 | Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti | | < 71 dB |
| 8.4 | Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053 | | 71 dB |

ME 418 FOB - Schémas d'encombrement





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes