

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ME 418 FOB



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель	Manitou	
1.2	Наименование модели	ME 418 FOB	
1.3	Источник питания	Электротехнический - Свинец	
1.4	Режим движения	Сидя	
1.5	Номинальная грузоподъемность	1800 kg	
1.6	Центр тяжести груза	500 mm	
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	411 mm	
1.9	Колесная база	1380 mm	
Вес		Шины	
2.1	Снаряженная масса	3070 kg	Шины «суперэластик»
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)	4350 kg / 520 kg	21 x 8-9
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)	1400 kg / 1670 kg	5.00-8
Шины		Габаритные размеры	
3.1	Шины	2 / 2	2 / 2
3.2	Размеры передних колес	2	2
3.3	Размеры задних колес	938 mm	938 mm
3.5	Количество передних колес / задних колес	898 mm	898 mm
3.5.2	Количество ведущих колес	1045 mm	1045 mm
3.6	Датчик передних колес	2130 mm	2130 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	275 mm	275 mm
Габаритные размеры		Высота сидения	
4.8	Высота сидения	3248 mm	3248 mm
4.7	Высота верхнего ограждения (кабина)	2098 mm	2098 mm
4.12	Высота сцепления	1138 mm	1138 mm
4.19	Общая длина	1000 mm	1000 mm
4.20	Длина до основания вил	100 mm	100 mm
4.21	Общая ширина	110 mm	110 mm
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	3511 mm	3511 mm
4.23	Каретка грузовых вил согласно стандарту DIN 15173 A/B	3711 mm	3711 mm
4.24	Ширина каретки грузовых вил	1900 mm	1900 mm
4.31	Дорожный просвет под мачтой	680 mm	680 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы		
4.33	Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200		
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200		
4.35	Радиус поворота		
4.36	Внутренний радиус поворота		
Производительность		Скорость движения	
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)	13.50 km/h-14 km/h	
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)	0.29 m/s-0.44 m/s	
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)	0.49 m/s-0.48 m/s	
5.5	Тяговое усилие / усилие (без груза)	1200 daN / 1100 daN	
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза	12 % / 13 %	
5.10	Рабочий тормоз	Гидравлический	
Двигатель		Скорость подъема	
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)	8 kW	
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%	8.60 kW	
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN43531 A	
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи	48 V / 465 Ah	
6.6	Потребление энергии в соответствии с циклом VDI (кВт·чаг/чаг)	4.60 kWh/h	
Разное		Тип привода	
8.1	Тип привода	Электронный	
8.2	Давление рабочей гидравлической системы для навесного оборудования	175 bar	
8.3	Расход масла для навесного оборудования	35 l/min	
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине	71 dB	
8.4	Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053	71 dB	

ME 418 FOB - габаритный чертеж



Характеристики мачт и начальная емкость

Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)	FVD 27	FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 43	FVD 45
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °	5	5	5	5	5	5	5
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °	6	10	10	10	10	6	6
h1 - Высота с опущенной мачтой mm	1825	1975	2125	2325	2575	2725	2825
h2 - Свободный подъем mm	145	145	145	145	145	145	145
h3 - Высота подъема mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300	4500
h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm	3265	3565	3865	4165	4565	4865	5065
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg	1800	1800	1800	1800	1800	1700	1650
Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg	1800	1800	1800	1800	1750	1650	1600
Остаточная грузоподъемность с навесной кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg	1800	1800	1800	1700	1650	1550	1500
Высота при максимальной грузоподъемности mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300	2500
Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm	2700	3000	3300	3600	4000		

Двухсекционная со свободным ходом (FLD)	FLD 27	FLD 30	FLD 33	FLD 36	FLD 40
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед	°	5	5	5	5
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад	°	6	10	10	10
h1 - Высота с опущенной мачтой	мм	1825	1975	2125	2275
h2 - Свободный подъем	мм	1240	1390	1540	1690
h3 - Высота подъема	мм	2700	3000	3300	3600
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	мм	3295	3595	3895	4195
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	1800	1800	1800	1800
Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки)	kg	1800	1800	1800	1750
Остаточная грузоподъемность с навесной кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки)	kg	1800	1800	1800	1700
Высота при максимальной грузоподъемности	мм	2700	3000	3300	3600
Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением	мм	2700	3000	3300	3600



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта