

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ME 418 FOB



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Технические характеристики | | Метрический | |
|----------------------------|--|-------------|-----------------------------|
| 1.1 | Производитель | | Manitou |
| 1.2 | Наименование модели | | ME 418 FOB |
| 1.3 | Источник питания | | Электротехнический - Свинец |
| 1.4 | Режим движения | | Сидя |
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | 1800 kg |
| 1.6 | Центр тяжести груза | c | 500 mm |
| 1.8 | Расстояние от центра передней оси до вил | x | 411 mm |
| 1.9 | Колесная база | y | 1380 mm |
| Вес | | | |
| 2.1 | Снаряженная масса | | 3070 kg |
| 2.2 | Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом) | | 4350 kg / 520 kg |
| 2.3 | Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза) | | 1400 kg / 1670 kg |
| Шины | | | |
| 3.1 | Шины | | Шины «суперэластик» |
| 3.2 | Размеры передних колес | | 21 x 8-9 |
| 3.3 | Размеры задних колес | | 5.00-8 |
| 3.5 | Количество передних колес / задних колес | | 2 / 2 |
| 3.5.2 | Количество ведущих колес | | 2 |
| 3.6 | Датчик передних колес | b10 | 938 mm |
| 3.7 | Расстояние между задними колесами | b11 | 898 mm |
| Габаритные размеры | | | |
| 4.8 | Высота сидения | h7 | 1045 mm |
| 4.7 | Высота верхнего ограждения (кабина) | h6 | 2130 mm |
| 4.12 | Высота сцепления | h10 | 275 mm |
| 4.19 | Общая длина | l1 | 3248 mm |
| 4.20 | Длина до основания вилок | l2 | 2098 mm |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | 1138 mm |
| 4.22 | Секция вилок / Ширина вилок / Длина вилок | s / e / l | 100 mm x 1150 mm x 35 mm |
| 4.23 | Каретка грузовых вилок согласно стандарту DIN 15173 A/B | | 2A |
| 4.24 | Ширина каретки грузовых вилок | b3 | 1000 mm |
| 4.31 | Дорожный просвет под мачтой | m1 | 100 mm |
| 4.32 | Дорожный просвет в центре колесной базы | m2 | 110 mm |
| 4.33 | Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200 | Ast | 3511 mm |
| 4.34 | Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200 | Ast | 3711 mm |
| 4.35 | Радиус поворота | Wa | 1900 mm |
| 4.36 | Внутренний радиус поворота | b13 | 680 mm |
| Производительность | | | |
| 5.1 | Скорость движения (с грузом / без груза) | | 13.50 km/h-14 km/h |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом / без груза) | | 0.29 m/s-0.44 m/s |
| 5.3 | Скорость опускания (с грузом / без груза) | | 0.49 m/s-0.48 m/s |
| 5.5 | Тяговое усилие / усилие (без груза) | | 1200 daN / 1100 daN |
| 5.7 | Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза | | 12 % / 13 % |
| 5.10 | Рабочий тормоз | | Гидравлический |
| Двигатель | | | |
| 6.1 | Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин) | | 8 kW |
| 6.2 | Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15% | | 8.60 kW |
| 6.3 | Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C | | DIN43531 A |
| 6.4 | Батарея / Емкость аккумуляторной батареи | | 48 V / 465 Ah |
| 6.6 | Потребление энергии в соответствии с циклом VDI (кВт цаг/цаг) | | 4.60 kWh/h |
| Разное | | | |
| 8.1 | Тип привода | | Электронный |
| 8.2 | Давление рабочей гидравлической системы для навесного оборудования | | 175 bar |
| 8.3 | Расход масла для навесного оборудования | | 35 l/min |
| 8.4 | Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине | | < 71 dB |
| 8.4 | Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053 | | 71 dB |

ME 418 FOB - габаритный чертеж





MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта