

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ME 430 FOB



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Характеристики мачт и начальная емкость

Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)	FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 43	FVD 45	FVD 48	FVD 50
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °	5	5	5	5	5	5	5	5	5
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °	8	8	8	8	8	5	5	5	5
h1 - Высота с опущенной мачтой mm	2235	2385	2485	285	2835	2985	3085	3235	3335
h2 - Свободный подъем mm	145	145	145	145	145	145	145	145	145
h3 - Высота подъема mm	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4500	4800	5000
h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm	3838	4138	4338	4538	4838	5138	5338	5638	5838
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Остаточная грузоподъемность с навесной кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2950	2900	2800
Высота при максимальной грузоподъемности mm	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4500	4800	5000
Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4500	4800	5000

Двухсекционная со свободным ходом (FLD)	FLD 30	FLD 33	FLD 37	FLD 40
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °	5	5	5	5
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °	8	8	8	8
h1 - Высота с опущенной мачтой mm	2135	2285	2485	2685
h2 - Свободный подъем mm	1275	1425	1625	1825
h3 - Высота подъема mm	3000	3300	3700	4000
h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm	3860	4160	4560	4860
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg	3000	3000	3000	3000
Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg	3000	3000	3000	3000
Остаточная грузоподъемность с навесной кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg	3000	3000	3000	3000
Высота при максимальной грузоподъемности mm	3000	3300	3700	4000
Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm	3000	3300	3700	4000

Трехсекционная со свободным ходом (FLT)	FLT 40	FLT 43	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед °	5	5	5	5	5	5
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад °	5	5	5	5	5	5
h1 - Высота с опущенной мачтой mm	2035	2135	2285	2385	2585	2835
h2 - Свободный подъем mm	1250	1350	1500	1600	1800	2050
h3 - Высота подъема mm	4000	4300	4800	5000	5500	6000
h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm	4785	5085	5585	5785	6285	6785
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg	3000	3000	3000	3000	2900	2700
Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg	3000	3000	3000	2900	2800	2650
Остаточная грузоподъемность с навесной кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg	2900	2900	2850	2750	2550	2450
Высота при максимальной грузоподъемности mm	4000	4300	4800	5000	4000	4000
Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением mm	4000	4300	4800	4000	4000	4000



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта