Ficha técnica :


MI 60 G FOB





		MI 60 G FOB Cleau	o el 8 de noviembre de 2025, 20:27
	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nombre del modelo		MI 60 G FOB
1.3	Fuente de alimentación		LPG
1.4	Tipo de operario		Sentado
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	6000 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	600 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	X	598 mm
1.9	Distancia entre ejes	у	2300 mm
	Weight		
2.1	Peso de servicio		8825 kg
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		13000 kg / 1825 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		3960 kg / 4865 kg
	Neumáticos		
3.1	Equipamientos de rueda		Neumático
3.2	Medidas ruedas delanteras		8.25-15-14PR
3.3	Medidas ruedas traseras		8.25-15-14PR
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		4 / 2
3.5.2	Número de ruedas motoras		2
3.6	Vía delantera	b10	1489 mm
3.7	Calibre rueda trasera	b11	1700 mm
3.7	Dimensions	DII	1700 11111
4.7	Altura protección operador (cabina)	h6	2430 mm
4.8	Altura del asiento	h7	1350 mm
4.12	Altura enganche del remolque	h10	710 mm
4.19	Longitud total	I1	4729 mm
4.20	Longitud total Longitud hasta cara de las horquillas	12	3529 mm
4.21	Anchura total	b1	1990 mm
4.21		b1	1990 mm
4.22	Ancho total - ruedas gemelas	s / e / l	60 mm x 150 mm x 1220 mm
4.23	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	5/6/1	4A
4.24	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	b3	1700 mm
	Anchura del tablero portaherramientas		190 mm
4.31	Distancia al suelo bajo el mástil	m1 m2	
4.32 4.33	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes		270 mm 5207 mm
	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	Ast	
1.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	5302 mm
1.35	Radio de giro	Wa	3260 mm
4.36	Radio de giro interior	b13	1222 mm
F 4	Rendimiento		001 (1041 (1
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		28 km/h-31 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.46 m/s-0.49 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.48 m/s-0.42 m/s
5.5	Esfuerzo de tracción / Fuerza de tracción (en vacío)		5900 daN / 2672 daN
5.7	Pendiente con carga / en vacío		33 % / 33 %
5.10	Freno de servicio		Sistema hidráulico
	Tipo de transmisión		Convertidor de par
_	Motor		
7.1	Marca / Modelo de motor		PSI / 4,3L
7.2	Potencia del motor (CV / kW)		101 Hp/74 kW
7.3	Régimen nominal		2300 rpm
7.4	Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		6 - 4300 cm³
	Varios		
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios		195 bar
8.3	Caudal de aceite para accesorio		120 l/min
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado		< 88 dB
8.4	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053		88 dB

MI 60 G FOB - Diagrama dimensional



Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	۰	6	6	6	6	6	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	٠	12	12	12	12	6	6
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2500	2650	2800	3000	3300	3550
h2 - Elevación libre	mm	160	160	160	160	160	160
h3 - Altura de elevación	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3995	4295	4595	4995	5500	6000
Capacidad residual a altura máxima	kg	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000
Altura a máxima capacidad con desplazador lateral enganchado	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000

Dúplex de elevación libre (FLD)		FLD 30	FLD 33	FLD 36	FLD 40
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	٠	6	6	6	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	٠	12	12	12	12
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2450	2600	2750	2950
h2 - Elevación libre	mm	1495	1645	1795	1995
h3 - Altura de elevación	mm	3000	3300	3600	4000
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3955	4255	4555	4955
Capacidad residual a altura máxima	kg	6000	6000	6000	6000
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg	5500	5500	5500	5500
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3000	3300	3600	4000
Altura a máxima capacidad con desplazador lateral enganchado	mm	3000	3300	3600	4000

Triplex de elevación libre (FLT)		FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	٠	6	6	6	3	3
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	٠	6	6	6	6	6
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2725	2825	2875	3075	3225
h2 - Elevación libre	mm	1500	1600	1672	1800	2000
h3 - Altura de elevación	mm	4500	4800	5000	5500	6000
h4 - Altura del mástil extendido	mm	5735	6035	6213	6785	7235
Capacidad residual a altura máxima	kg	5500	5500	5500	5200	5000
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg	5000	5000	5000	4700	4500
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	4500	4800	5000	5500	6000
Altura a máxima capacidad con desplazador lateral enganchado	mm	4500	4800	5000	5500	6000





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes