Technisches Datenblatt:

MT 625 H





	MT 625 H Ers	stellt am 9. November 2025 um 15:01 UTC
Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft		2500 kg
Max.Hubhöhe		5.85 m
Max. Reichweite		3.40 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		3427 daN
Gewicht und Reifengröße		0.27 dan
Gesamtlänge mit Gabelträger	I11	3.83 m
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12	3.90 m
Gesamtbreite	b1	1.81 m
Gesamthöhe	h17	1.92 m
Radstand		2.30 m
Bodenfreiheit	y m4	0.33 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.33 m
Aufwärtsneigewinkel	a4	12 °
Abwärtsneigewinkel	a5	117 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.31 m
Gewicht		4800 kg
Bereifung		Aufblasbar
Reifenmodelle		CAMSO SKS532 12-16.5
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l/e/s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Leistung		
Heben		8 s
Senken		5.40 s
Teleskop ausfahren		5.60 s
Teleskop Einfahren		4.30 s
Ankippen		3.50 s
Auskippen		3.60 s
Motor		
Hersteller		Kubota
Motomorm		Stage V
Motormodell		V3307-CR-TE5B
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3331 cm³
Motorleistung (PS/kW)		75 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		265 Nm @ 1400 rpm
Zugkraft		3550 daN
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2/2
Max. Fahrgeschwindigkeit		24.90 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		25 km/h
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse
Festellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorderachsen
Hydraulisch		
Typ Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		235 bar
Tankkapazität		
Motoröl		11.20
Hydrauliköl		1151
Kraftstoff		63
Läm und Vibrationen		
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		76 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)		104 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²
Sonstiges		- 2.00 11/3
Lenkräder (vome / hinten)		2/2
Antriebsräder (vome / hinten)		2/2
Anthebsrader (vome / ninten) Sicherheit / Kabinen-Zertifizierung		
•		Standard EN 15000 / Kabine ROPS - FOPS Stufe 1 JSM
Steuerungen		JOIN

Optionen / Oberflächen


S: Standard / O: Option / -: Nich verfügbar


Hubfunktion	baugeräte mit Schnellkupplungen
Operator-Station	baugerate mit Schnenkupplungen
· ·	htartma
12V plug cigarette lig Autoradio-Antenne	nter type
ratoradio / interinc	Mikinkanin Milantan Milantan 100 W
	- Mit integriertem Mikrofon - 100 W
	- Mit zusätzlichem Mikrofon - 100W
Dokumentenfach Fußmatte	
Fuismatte Heckscheibenwisch	
Luftgefederter Stoffs	ITZ - GRAMMER
Rückspiegel innen	
Spiegel am Heck	
Telefon Unterstützur	- ''
Tuner Autoradio - 50	V
Beleuchtung	
	vom und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)
Komplette Fahrbeleu	chtung
Rundumleuchte	
Steckdose hinten	
Sichemeit	
Abschaltung zur Blo	kierung von gefahrbringenden Bewegungen gemäß EN 15000
Batterie Hauptschalte	er e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Not-Aus-Taster auße	halb der Kabine
Sonnenblende am Da	achfenster und an Windschutzscheibe
Pneumatik	
CAMSO SKS HAULEF	12-16.5

Standard 0 S 0 S/0** 0 0 S/0 **
S 0 S/0** 0 0 S
S 0 S/0** 0 0 S
0 S/0** 0 0 S
S/0** 0 0 S
0 0 S
0 S
S
S
0
0
\$
0
0
0
\$
\$
\$
\$
\$
\$
0
S

MT 625 H - Maßzeichnung








MT 625 H - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken







Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes