Technisches Datenblatt:

MT 625 H COMFORT






Kapazität	Metrisch
Max. Tragkraft	2500 kg
Max. Hubhöhe	5.85 m
fax. Reichweite	3.40 m
usbrechkraft mit Schaufel	3427 daN
ewicht und Abmessungen	
esamtlänge Gabelträger + Gabelzinken	l11 3.83 m
änge bis zur Vorderseite der Gabeln	12 3.90 m
esamtbreite	b1 1.81 m
esamthöhe	h17 1.92 m
adstand	y 2.30 m
odenfreiheit	m4 0.33 m
esamtbreite der Kabine	b4 0.79 m
	a4 12 °
ufwärtsneigewinkel	
bwärtsneigewinkel	a5 117°
ußerer Wenderadius (über Reifen)	Wa1 3.31 m
ewicht	4800 kg
ereifung	Aufblasbar
eifenmodelle	CAMSO SKS532 12-16.5
abeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s 1200 mm x 125 mm x 45 mm
eistung	
leben	8 s
enken	5.40 s
eleskop ausfahren	5.60 s
eleskop einfahren	4.30 s
nkippzeit	3.50 s
uskippzeit	3.60 s
Motor	0.00 3
Marke	Kubota
Aotomorm	Stage V, Tier 4 final
Motormodell	V3307-CR-TE5B
ylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 3331 cm³
Motorleistung (PS/kW)	75 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	265 Nm @ 1400 rpm
/ugkraft	3550 daN
Elektrischer Schaltkreis	
2V Battery capacity	110 Ah
Getriebe Getriebe	
ур	Hydrostatisch
nzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2/2
Max. travel speed	24.90 km/h
fax. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	25 km/h
eststellbremse	Automatische negative Parkbremse
letriebsbremse	Oil-Immersed multi-discs braking on front
ixle Manufacturer	Dana
	Dalla
lydraulisch	
yp Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
lydraulikfluss / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	90 I/min-235 bar
ankkapazität en	
fotoröl	11.20
lydrauliköl	1151
raftstoff	63
ärm und Vibrationen	
nenschallpegel (Ipa)	76 dB
mgebungsgeräusch (LwA)	104 dB
ibrationswert an Händen/Armen	< 2.50 m/s ²
Constiges	- 2.00 III/0
	2/2
enkräder (vome / hinten)	
Antriebsräder (vorne / hinten)	2/2
icherheit / Kabinen-Zertifizierung	Standard EN 15000 EN 1500 / ROPS - FOPS Kabine
rteuerungen	JSM

MT 625 H Comfort - Lastdiagramm

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken







Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)