Technisches Datenblatt:

MT 625 H COMFORT






	MT 625 H COMFORT Erstellt am 9. November 2025 um 21:47 L
Kapazität	Metrisch
Max. Tragkraft	2500 kg
Max.Hubhöhe	5.85 m
fax. Reichweite	3.40 m
usbrechkraft mit Schaufel	3427 daN
ewicht und Reifengröße	0 127 dail
esamtlänge mit Gabelträger	l11 3.83 m
änge bis zur Vorderseite der Gabeln	12 3.90 m
esamtbreite	b1 1.81 m
esambiène	h17 1.92 m
adstand	
	y 2.30 m
odenfreiheit	m4 0.33 m
esamtbreite der Kabine	b4 0.79 m
ufwärtsneigewinkel	a4 12°
bwärtsneigewinkel	a5 117 °
/enderadius (über Räder)	Wa1 3.31 m
ewicht	4800 kg
ereifung	Aufblasbar
eifenmodelle	CAMSO SKS532 12-16.5
abeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s 1200 mm x 125 mm x 45 mm
eistung	
eben	8 s
enken	5.40 s
eleskop ausfahren	5.60 s
eleskop Einfahren	4.30 s
nkippen	3.50 s
uskippen	3.60 s
flotor	
lersteller	Kubota
Motomorm	Stage V, Tier 4 final
Motormodell	V3307-CR-TE5B
ylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 3331 cm³
Motorleistung (PS/kW)	75 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	265 Nm @ 1400 rpm
Zugkraft	3550 daN
lektrischer Schaltkreis	3330 daw
	110 Ah
2V Batteriekapazität	TTU AII
etriebe	
etriebetyp	Hydrostatisch
nzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2/2
lax. Fahrgeschwindigkeit	24.90 km/h
fax. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	25 km/h
arkbremse	Automatische negative Parkbremse
estellbremse	Ölbad Lamellenbremsen an den Vorderachsen
lersteller der Achsen	Dana
ydraulisch	
yp Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
lydraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	90 l/min-235 bar
ankkapazität en kanada kan	
lotoröl	11.20
ydrauliköl	1151
raftstoff	63 I
ärm und Vibrationen	
eräuschpegel im Fahrerstand (LpA)	76 dB
mgebungsgeräusch (LwA)	104 dB
chwingungsbelastung Hand/Arm	< 2.50 m/s ²
onstiges	
enkräder (vome / hinten)	2/2
ntriebsräder (vome / hinten)	2/2
icherheit / Kabinen-Zertifizierung	Standard EN 15000 / Kabine ROPS - FOPS Stufe
Steuerungen	JSM

MT 625 H Comfort - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken







Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes