Technisches Datenblatt:

MT 625 H COMFORT






	MT 625 H COMFORT Erstellt am 6. November 2025 um 20:50 010
Kapazität	Metrisch
Max. Tragkraft	2500 kg
Max.Hubhöhe	5.85 m
Max. Reichweite	3.40 m
Ausbrechkraft mit Schaufel	3427 daN
Gewicht und Reifengröße	
Gesamtlänge mit Gabelträger	I11 3.83 m
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12 3.90 m
Gesamtbreite	b1 1.81 m
Gesamthöhe	h17 1.92 m
Radstand	y 2.30 m
Bodenfreiheit	m4 0.33 m
Gesamtbreite der Kabine	b4 0.79 m
Aufwärtsneigewinkel	a4 12°
-	
Abwärtsneigewinkel	
Wenderadius (über Räder)	Wa1 3.31 m
Gewicht	4800 kg
Bereifung	Aufblasbar
Reifenmodelle	CAMSO SKS532 12-16.5
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s 1200 mm x 125 mm x 45 mm
Leistung	
Heben	8 s
Senken	5.40 s
Teleskop ausfahren	5.60 s
Teleskop Einfahren	4.30 s
Ankippen	3.50 s
Auskippen	3.60 s
Motor	
Hersteller	Kubota
Motornorm	Stage V, Tier 4 final
Motormodell	V3307-CR-TE5B
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 3331 cm³
Motorleistung (PS/kW)	75 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	265 Nm @ 1400 rpm
Zugkraft	3550 daN
	110 Ah
12V Batteriekapazität	T TO ATI
Getriebe	(Balance Co.)
Getriebetyp	Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2/2
Max. Fahrgeschwindigkeit	24.90 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	25 km/h
Parkbremse	Automatische negative Parkbremse
Festellbremse	Ölbad Lamellenbremsen an den Vorderachsen
Hersteller der Achsen	Dana
Hydraulisch	
Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	90 l/min-235 bar
Tankkapazität	
Motoröl	11.20
Hydrauliköl	1151
Kraftstoff	63 I
Lärm und Vibrationen	
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)	76 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)	104 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 2.50 m/s ²
Sonstiges	
Lenkräder (vome / hinten)	2/2
Antriebsräder (vome / hinten)	2/2
Sicherheit / Kabinen-Zertifizierung	Standard EN 15000 / Kabine ROPS - FOPS Stufe 1
Steuerungen	JSM

MT 625 H Comfort - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken







Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes