Technisches Datenblatt:

## MT 625 H COMFORT






	MT 625 H COMFORT Erstellt am 31. Oktober 2025	um 13:53 U I
Kapazität	Metrisch	
Max. Tragkraft	2500 kg	
Max.Hubhöhe	5.85 m	
Max. Reichweite	3.40 m	
Ausbrechkraft mit Schaufel	3427 daN	
Gewicht und Reifengröße	3427 dail	
•	111 2.02	
Gesamtlänge mit Gabelträger	l11 3.83 m	
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12 3.90 m	
Gesamtbreite	b1 1.81 m	
Gesamthöhe	h17 1.92 m	
Radstand	y 2.30 m	
Bodenfreiheit	m4 0.33 m	
Gesamtbreite der Kabine	b4 0.79 m	
Aufwärtsneigewinkel	a4 12 °	
Abwärtsneigewinkel	a5 117°	
Wenderadius (über Räder)	Wa1 3.31 m	
Gewicht	4800 kg	
Bereifung	Aufblasbar	
Reifenmodelle	CAMSO SKS532 12-	16.5
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s 1200 mm x 125 mm x	+o mm
Leistung		
Heben	8 s	
Senken	5.40 s	
Teleskop ausfahren	5.60 s	
Teleskop Einfahren	4.30 s	
Ankippen	3.50 s	
Auskippen	3.60 s	
Motor		
Hersteller	Kubota	
Motomorm	Stage V, Tier 4 fina	al
Motormodell	V3307-CR-TE5B	
	4 - 3331 cm³	
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		,
Motorleistung (PS/kW)	75 Hp / 55.40 kV	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	265 Nm @ 1400 rp	m
Zugkraft	3550 daN	
12V Batteriekapazität	110 Ah	
Getriebe		
Getriebetyp	Hydrostatisch	
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2/2	
Max. Fahrgeschwindigkeit	24.90 km/h	
	24.30 km/h	
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		
Parkbremse	Automatische negative Pa	
Festellbremse	Ölbad Lamellenbremsen an der	vorderachsen
Hersteller der Achsen	Dana	
Hydraulisch		
Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe	
Hydraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	90 I/min-235 bar	
Tankkapazität		
Motoröl	11.20	
Hydrauliköl	1151	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	63	
Läm und Vibrationen		
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)	76 dB	
Umgebungsgeräusch (LwA)	104 dB	
Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 2.50 m/s²	
Sonstiges		
Lenkräder (vorne / hinten)	2/2	
Antriebsräder (vome / hinten)	2/2	
Sicherheit / Kabinen-Zertifizierung	Standard EN 15000 / Kabine ROP	S - FOPS Stufe 1
Steuerungen	JSM	

## MT 625 H Comfort - Traglasttabellen

## Maschine auf Rädern mit Gabelzinken







## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes