Ficha técnica:

## MT 625 H COMFORT






	MT 625 H COMFORT Creado el 15 de diciembre de 2025, 14:46 l
Capacidad	Métrico
Capacidad de elevación máx.	2500 kg
Altura de elevación máx	5.85 m
Alcance máx	3.40 m
Fuerza de arranque con cuchara	3427 daN
Peso y dimensión	
Longitud total al tablero de horquillas	l11 3.83 m
Longitud hasta cara de las horquillas	12 3.90 m
Anchura total	b1 1.81 m
Altura total	h17 1.92 m
Distancia entre ejes	у 2.30 m
Distancia al suelo	m4 0.33 m
Anchura total de la cabina	b4 0.79 m
Ángulo de volteo	a4 12 °
Ángulo de vertido	a5 117 °
Radio de giro exterior	Wa1 3.31 m
Peso Peso	4800 kg
Equipamientos de rueda	Hinchables
Modelos de los neumáticos	CAMSO SKS532 12-16.5
Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	1/e/s 1200 mm x 125 mm x 45 mm
Rendimiento	17 € / S 1200 IIIII X 123 IIIII X 43 IIIII
Subida	8 s
Bajada Colida de La Constitución	5.40 s
Salida del telescopio	5.60 s
Retracción	4.30 s
Cavado	3.50 s
Vertido	3.60 s
Motor	W.L.
Marca	Kubota
Norma del motor	Stage V, Tier 4 final
Modelo de motor	V3307-CR-TE5B
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros	4 - 3331 cm³
Potencia del motor (CV/kW)	75 Hp / 55.40 kW
Par máx. / Rotación del par de motor	265 Nm @ 1400 грт
Esfuerzo de tracción	3550 daN
Circuito eléctrico	
12V Capacidad de la batería	110 Ah
Transmisión	
Tipo de transmisión	Hidrostático
Número de marchas (hacia delante / atrás)	2/2
Velocidad máxima de desplazamiento	24.90 km/h
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)	25 km/h
Freno de aparcamiento	Freno de estacionamiento negativo automático
Freno de servicio	Frenos multidisco en baño de aceite en el eje
fabricante del eje	delantero Dana
Hidráulico	Dalla
Tipo de bomba	Bomba de engranajes
Tipo de domoa  Caudal hidráulico / Presión hidráulica	90 I/min-235 bar
	90 I/IIIII-235 DBI
Capacidad del tanque	11 20 1
Aceite de motor	11.20
Aceite hidráulico	1151
Carburante	63
Ruido y vibración	76.40
Ruido en el puesto de conducción (LpA)	76 dB
Ruido en el entomo (LwA)	104 dB
Vibraciones en manos/brazos	2.50 m/s²
Varios	
Ruedas directrices (delanteras / traseras)	2/2
Ruedas motrices (delanteras / traseras)	2/2
Seguridad / Certificación de cabina	Standard EN 15000 / ROPS - FOPS cab (level 1)
Mandos	JSM

## MT 625 H Comfort - Diagramas de carga

## Máquina sobre neumáticos con horquillas







## Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes